

油冷却器 风冷却器 风冷式油冷却器

产品名称	油冷却器 风冷却器 风冷式油冷却器
公司名称	上海升普液压机械有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式油冷却器 品牌:升普液压
公司地址	上海市松江区泖港镇叶新公路5066号3栋-2
联系电话	021-57707050 13818230040

产品详情

一、该型号冷却器最大流量400l/min

二、最高使用压力2mpa

三、有ca380v和ca400、ca600v多种选择

四、电机转速可以根据客户需求选择

五、电机可以根据客户的需求选择

六、风冷却器可应用于风冷却器产品从小型到大中型均可以根据客户要求设计制造，覆盖范围广。

七、本系列产品适用范围：油压系统、润滑系统、传动油系统、船舶油压系统、工程车辆油压系统，建筑机械、风力发电、机床、注塑机、冶金、制鞋与皮革等行业。更大马力要求，欢迎订制。

八、本系列产品特别选用重量轻、抗震强度佳、热交换效率高的铝合金材料制成。在结构上，散热管内另有内置翅片，以增大散热面积，加快热传导度，在风扇之作用下，以空气为冷却源，将热量强制带走，从而获得环保、低成本、高效率之冷却效果，是为市上最佳之散热器。

九、由于板-
鳍式铝合金高压风冷却器具有以下之优点，在欧美等发达国家正被广泛地应用，尤其在欧洲使用最多。

基于环保意识，空气是最佳的选择。 缺乏水源的供应条件下更能体现其优越性。

避免水冷式散热器的复杂配管，更因水管和器内铜管的破裂而导致水油混合，对系统造成的致命性的毁坏。 避免水循环系统的建设和维护，及对水冷式散热器的定期清洗和更换等之费用的昂贵支出。

既不用水源也不使用冷媒，不用清除水垢，省电又环保。

尤其在寒带地区或冬季时期，热交换所产生的热空气，还可作为室内暖气来源之用。

十、注意事项：

冷却器应安装牢固，所安装位置应避免振动和冲击，保证进风和排风自由畅通，并防止吸入已被其它外部元件加热了的空气。

冷却器使用时，必需加装限压旁路，以避免过高的压降产生，防止启动时产生的脉冲压力过高可能造成的损坏。

冷却器时出油口接头，装卸时请小心，必须用工具夹持散热器的进出油口，以免散热器扭曲变形。

冷却器保持清洁，每周至少一次清洁散热器。

十一、交货期：

双方协商交货日期

十二、保质期：

自从客户收到产品日期开始按国际惯例保质期为1年，在保质期内属于产品本身的质量问题包退包换

十三、本公司的产品广泛应用于各大电厂，冶金厂，机械设备厂，质量可靠，性能稳定

十四、公司有专业的制冷技术团队，严格完善的质量管理体系，雄厚的生产加工能力，如若常规产品不能满足客户的需求，我们可以为客户提供专业的个性化制冷散热解决方案

本产品的加工定制是是，类型是风冷式油冷却器，品牌是升普液压，型号是2AH38120-A3-35，结构形式是卧式，型号种类是FL系