

PVC银幕焊接机 银幕焊接高频机 气动高频机

产品名称	PVC银幕焊接机 银幕焊接高频机 气动高频机
公司名称	无锡金电电子设备有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	品牌:美之电 型号:KS-5000F/S 动力形式:高周波
公司地址	无锡无锡市锡山区八士镇芙蓉工业园35号
联系电话	86-051083778287-8001 13812296666

产品详情

银幕概念：银幕主要是用来投放各种放映图片，如教材，投影等。教材银幕主要用于学校，工厂等场所使用，采用白色颜料，银幕幕面平整。放映采用的大致是白色幕布。无声片时期，幕布上涂有无光泽白色颜料，幕面平整，用永久性银幕架固定，竖起于放映台上。有声电影诞生后，因传声需要，采用塑料材料制成有孔银幕。使装置在幕后的扬声器透过银幕发出声音。银幕大小因放影画像宽高比不同而需要有不同规格。早期银幕宽高比为4:3（即1.33:1）。宽银幕电影出现后，银幕宽高比增至8:3（即2.66:1）。随着宽银幕电影工艺的不断改进，影片画幅宽高比也不断变化，电影院为适应这种变化，相应设置更宽规格的银幕，并根据放映不同规格影片的需要，设置两端可以移动的黑布，以便将银幕遮成合乎需要的宽高比规格。专业生产银幕焊接机、银幕热合机设备的详细资料如下：

(a)银幕热合机、银幕焊接机、银幕压边机（ks-5000f/s)工作原理：主要是由高频电子管振荡瞬间产生高频电场，利用高频电流加于一定的压力针对pvc银幕材料热合焊接设备。

(b)银幕封口机、银幕烫压机、银幕热合机（ks-5000f/s)特性：(1)高频频率稳定：采用国际工业波段27.12 mhz，符合国际标准(2)强力式机头加上相应的工作平面板加高机台，压力可随意调校(3)避免电波干扰装置(4)脚踏定位引加气压助力功能(5)加热装置,温度可以根据银幕材料需要随意调节相应温度。(6)自动过流保护系统，能有效地保护产品的质量和高频电子管的使用寿命。(c)银幕热合机、银幕焊接机、银幕压边机（ks-5000f/s)主要用途：设备主要用于各种纯pvc或含pvc10%以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工。(d)银幕热合机、银幕焊接机、银幕压边机（ks-5000f/s)使用范围：设备主要用于家居用品行业银幕、热水袋、软膜天花、鼠标垫、冰袋、pvc卷帘门、眼睛盒、包装袋、坐垫等塑胶熔接设备。

(e) 银幕封口机、银幕烫压机、银幕热合机技术参数：

机型	ks-5000t/s
高周输出	5000w
电源输入	8kva
电源电压	ac380v /3相

振荡周率	27.12mhz
整流器	矽二极管
加压方式	脚踏式或气压式
振荡管	7t85rb (947)
定盘尺寸	350 × 700/450x850
上下电极间隔	170
机构活动距离	70
机械尺寸	1720 × 1080 × 1850
机器重量	350kg

本产品的品牌是美之电，型号是KS-5000F/S，动力形式是高周波，控制方式是手动，频段是高频，驱动形式是气动，作用原理是分子原理，是否提供加工定制是是，工作形式是塑焊