

逆变气体保护焊机NB-500 , NB-350

产品名称	逆变气体保护焊机NB-500 , NB-350
公司名称	天津市锦旺焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津锦旺 型号:NB-500 , NB-350 控制方式:手动
公司地址	天津市河东区红星路180号院内人防西侧1号
联系电话	13512877912 13702135132

产品详情

品牌	天津锦旺	型号	NB-500 , NB-350
控制方式	手动	动力形式	电动
焊接原理	二保焊	作用原理	逆变
驱动形式	半自动	作用对象	金属
频段	高频	保护气体类型	二氧化碳
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	18.3	产品别名	NB-500 , NB-350
负载持续率	60	气体延时	1S

nb系列逆变二氧化碳焊机（经销商价格从优）

高效节能的igbt逆变软开关控制技术，逆变频率达20khz，最大省电30%，反应迅速。

应用微机控制技术，使各种参数自动区配，操作简便、快捷。

闭环反馈控制，输出电压稳定，及抗网压波动能力强（±15%）焊接电压连续可调，与焊接电流达到精确匹配，焊接特性优良。

高效动特性控制电路，焊接电弧稳定、飞溅少，焊缝成型美观，焊接效率高。

拥有“收弧有”和“收弧无”两种焊接模式，适合不同焊接需求。

具有焊后削小球功能，清除焊丝端部熔滴小球，并辅以高空载慢送丝引弧程序，提高一次引弧成功率。

可进行二氧化碳co2气体保护焊、mag混合气体保护焊。

可选择欲实施焊接的焊丝的直径。

适用于绝大多数钢铁焊接。