

数控 燃煤锅炉 燃煤常压热水锅炉

产品名称	数控 燃煤锅炉 燃煤常压热水锅炉
公司名称	天津市红鼎数控锅炉制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:燃煤常压热水锅炉 林格曼黑度:1级 品牌:红鼎数控锅炉
公司地址	天津市武清区南蔡村镇京福支线西侧
联系电话	18920507506 13002223636

产品详情

类型	燃煤常压热水锅炉	林格曼黑度	1级
品牌	红鼎数控锅炉	型号	CWTJ0.035-5.6

cwtj/cwwj系列产品是由我公司生产的新一代锅炉，经权威部门测试，各项环

保性能指标均已达到北京市最新环保标准，效率极高，传热好，热效率达到80%以上，

节约了能源。适应多种燃料：块煤，型煤，生物质燃料等。

其特点：结构紧凑，占地面积小，操作方便，安全可靠，节能环保，是当前我国最

理想的以煤和生物燃料为能源的新型锅炉。

cwtj/cwwj系列新型燃煤净化燃烧常压热水锅炉特点：

一、该系列锅炉将制气系统、点火系统、燃烧系统、传热系统、除尘系统、

脱硫系统汇成一体。结构紧凑，占地面积小，节省安装设备投资。最大限度地降

低了用户投资及运行成本。

二、该系列锅炉是利用煤或生物质燃料压块作为燃料，在炉前部气化室进行

加热，产生的气体直接引至后部燃烧室进行燃烧，并经脱硫处理。燃气排放符合

烟尘及二氧化硫排放标准，在保证环保要求的前提下，运行成本低廉。

三、燃烧效率高，传热好，锅炉热效率达到80%以上，而且煤种适应性较强。

四、运行过程不易发生爆燃、焦油堵塞等现象。加之合理的安全防护系统，使之运行非常可靠，操作简便。

五、一次加煤可燃烧5个小时左右，运行状态稳定，极大降低司炉工劳动强度。

六、外壁保温后用彩板包覆，外型美观，整炉就地安装，运输、安装周期短。

七、全炉无水管，水质要求较低，设置前后清扫门，清扫维修方便，延长使用寿命。

该系列炉型容量为0.035mw-5.6mw，宜用于机关、工厂、学校、商店、宾馆、部队、医院、住宅等单位的取暖及洗浴。该炉为常压运行，并可根据用户要求配置机械上煤、出灰、点火装置及选用通风方式。

该系列炉型亦可作为大型茶炉使用，最高出水温度为100度，当采暖时，最高出水温度为95度。通过换热方式可以同时供应采暖和洗浴。