JW-815C3/JW-816C3/E5515-C3/E8015-C3低合金镍钢、耐低温钢焊条

产品名称	JW-815C3/JW-816C3/E5515-C3/E8015-C3低合金镍钢、耐低温钢焊条
公司名称	上海汇昶焊材有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:LINCOLN/林肯 型号:JW-815C3/JW-816C3/E5515-C3/E8015-C3 牌号:JW-815C3/JW-816C3/E5515-C3/E8015-C3
公司地址	上海市奉贤区 上海奉贤区岚丰路1150号2栋1207室
联系电话	021-31009056 13818481296

产品详情

js-307hm	2.0-5.0	603	40	为完全非磁性奥氏体，适合焊接不锈钢与碳钢、 焊及难焊接之处。
js-308	1.6-5.0	568	45	焊接作业性及抗裂性佳，适合焊接aisi 304(1cr18
js-308h	1.6-5.0	578	46	焊接作业性及抗裂性佳，含碳量低有较佳耐蚀性 isi 304l(0cr18ni9)。
js-308l	2.0-5.0	540	45	焊接作业性及抗裂性佳，适合焊接含碳量较高钢 304h(1cr18ni9).
js-308lt	2.0-5.0	568	43	低温有较佳的冲击性能，适合焊接液态氮、氢、 气（lng）的之装置。

58j(-196°C)				
js-308ln	2.0-5.0	550	30	低温有较佳的冲击性能，适合焊接液态氮、氢、气（lng）的之装置。
js-308el	2.0-5.0	530	47	焊接作业性及抗裂性佳，含碳量低有较佳耐蚀性isi 304l(0cr18ni9)。
js-308c	2.0-5.0	568	47	抗裂性佳，适合焊接aisi 304l(1cr18ni9)钢材。
js-309	2.0-5.0	578	42	抗裂性及搞氧化性优良，适合焊接同类型不锈钢高铬钢、高锰钢等。
js-309l	2.0-5.0	549	45	抗裂性及搞氧化性优良，适合焊接同类型不锈钢高铬钢、高锰钢等。
js-309c	2.0-5.0	578	42	抗裂性及搞氧化性优良，适合焊接同类型不锈钢高铬钢、高锰钢等。
js-309mo	2.0-5.0	637	39	抗裂性、抗氧化性、耐腐蚀性及高温强度较js-3
js-309mol	2.0-5.0	618	35	抗裂性、抗氧化性、耐腐蚀性及高温强度较js-3
js-310	2.0-5.0	588	38	在900°C-100°C时有优良的抗氧化性及高温强度。
js-310c	2.0-5.0	584	40	在900°C-100°C时有优良的抗氧化性及高温强度。
js-310hc	2.0-5.0	794	18	含碳量高在高温时比js－310有优良的高温强度及高温中性盐腐蚀。

js-310mo	2.0-5.0	588	36	有优良的高温强度及抗硫酸等非氧化性酸之耐腐佳。
js-312	2.0-5.0	760	29	焊接作业性及抗裂性极佳，适合异种钢焊接之覆
js-312blue	2.0-5.0	796	25	焊接作业性佳、火花飞溅小，抗裂性极佳，适合之覆面层。
js-316	2.0-5.0	540	41	对于醋酸、亚硫酸、磷酸及盐类耐蚀性佳适合焊18ni12mo2)。
js-316l	2.0-5.0	568	40	对于醋酸、亚硫酸、磷酸及盐类耐蚀性佳适合焊18ni12mo2)。

本产品的品牌是lincoln/林肯，型号是jw-815c3/jw-816c3/e5515-c3/e8015-c3，牌号是jw-815c3/jw-816c3/e5515-c3/e8015-c3，产地是美国，类型是详见说明，材质是合金，焊芯直径是2.5-5.0（mm），直径是2.5-5.0（mm），长度是250-500（mm），焊接电流是120（a），电流幅度是120（a），熔点是详见说明，工作温度是120（°C），适用范围是机械设备焊接，硬度hrc是详见说明