

澳美 销售纸质自洁式空气滤筒/ 空气滤芯 /抗阻燃材料/覆膜滤芯

产品名称	澳美 销售纸质自洁式空气滤筒/ 空气滤芯 /抗阻燃材料/覆膜滤芯
公司名称	固安县澳美精密机械有限公司
价格	90.00/件
规格参数	材质:聚酯网 滤芯形式:折叠滤芯 用途:筛分
公司地址	廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	13082070456 13082070456

产品详情

自洁式空气滤芯找生产厂家 澳美过滤器材有限公司专业生产ptfe覆膜滤筒、空压机进气系统专用滤筒、纳米滤筒、阻燃滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专用滤筒、抛丸机专用滤筒、水泥仓顶除尘专用滤筒、喷涂设备专用滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、除尘滤袋、hv滤筒、进口滤筒国产化、液压油滤芯、不锈钢滤芯、玻纤滤芯、空压机滤芯等各种过滤元件

空气滤芯工作原理：

在空气过滤过程中，自洁式空气滤筒由于尘埃的吸附使流经高效滤芯的空气流的内外压差会逐步增大，当过滤器滤芯的内外压差大于某一设定值时，“脉冲控制器”即自动启动，它控制“脉冲阀”在极短的时间内用压缩空气向每排滤芯进行由里向外有程序的脉冲式反冲洗，以清除吸附于滤芯上的积尘；当滤芯冲洗干净时（即内外压差小于某一设定值或反冲洗经过若干次循环后），冲洗过程及自行停止。由于反冲洗的压缩空气是通过“文丘里管”向滤芯引射，所以不仅耗气量极少，而且爆发力强，冲洗效果好。脉冲清洗时基本不影响用气设备的正常运行。

自洁式空气过滤器的净气室出口与空压机入口连接，在负压的作用下，从大气中吸入加工空气。空气经过过滤筒，灰尘被滤料阻挡。无数小颗粒粉尘在滤料的迎风表面形成一层尘膜。尘膜可使过滤效果有所提高，同时也使气流阻力增大。当阻力增至高限600pa时，由压差变送器将阻力信号传给脉冲控制仪中的电脑，电脑发出指令，自洁系统开始工作；电磁阀接到指令后，按程序控制、驱动隔膜阀，隔膜阀瞬间释放出压缩空气，其压力为600~800kpa，经喷嘴整流后，自滤筒内部反吹滤筒，将滤料外表面的粉尘吹落，阻力随之下降。当阻力达到滤料的初始阻力(约150pa)时，自洁系统停止工作。

工作于环境比较差的工程机械还有卡车，进气质量也达不到要求,直接影响机车的使用寿命。

更换原车纸芯,价格又比较昂贵,保养起来很不方便。很多车主都是采用在原车空滤的基础上加一级油浴式空滤的办法来解决。效果很好的。性价比很高。比换整个的总成更好。

企业问答

问：你们是生产厂家还是经销商？

答：我们是生产厂家。

问：你们公司的产品质量怎么样？

答：我们公司对产品质量要求非常严格，通过iso9001质量认证。

问：你们可不可以提供样品？

答：我们可以为您提供样品

本产品的材质是聚酯网，滤芯形式是折叠滤芯，用途是筛分，适用范围是过滤器，适用对象是空气，类型是中效，品牌是圣滤达，工作温度是——（ ），工作最大压差是8（MPa），过滤精度是5，进出口径是——（mm），性能是防静电,防火,防水,耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，原水压力是——（KG/cm²），过滤面积是3，型号是齐全，规格是320*600