

# 化工材料带保温夹套液体袋式过滤器LT

产品名称	化工材料带保温夹套液体袋式过滤器LT
公司名称	东莞市龙田过滤设备有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:龙田 型号:3 原理:加压过滤
公司地址	东莞市南城西平工业区东北区23号
联系电话	0769-23304787

## 产品详情

固液分离器、精密过滤器、并联袋式过滤器、移动式过滤器。

材质 :sus304、 sus316、 sus316l

流入方式：侧进底出

工作压力(mpa)：0.3~1.2

最高流量(m<sup>3</sup>/h)：20 40

滤器容积(公升、约)：33 40

结构原理：四套sus304m16a4摇锤式环首螺栓的顶盖固定方式使过滤器更能承受极高的过滤压力和水锤式的压力冲击。过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。

出入口径：2 （dn50）法兰连接，1/4 排气阀/  
压力表，可升降固定支架。表面处理内外电解抛光。

侧入系列液体袋式过滤器是龙田公司采用顶盖设计可配合任意进料口连接方向。简单的结构使袋式过滤器清洗更容易。配合最小的死角空间提高袋式过滤器在各行业的应用。液体袋式过滤器单密封圈设计提供一个极好的密封作用。三点液体过滤袋压板使液体过滤袋的密封得到透明的操作保证。确保经年累月的使用保持一致。

产品优点安装及操作简单、方便，占地面积较小。过滤精度高，适用于任何细微颗粒或悬浮物，过滤范围可从0.5~200微米；有效过滤面积大,一个液体过滤袋过滤功能相当于同类型滤芯5~10倍，可大大降低成本；

用途广泛，可用于粗滤、中滤或精滤；单位过滤面积的处理流量较大，过滤阻力较小，过滤效率高；在达到同样过滤效果的情况下，比起板框精滤机、滤芯式过滤器、原水预过滤机和精滤机等设备具有投资成本较低、使用寿命长和过滤成本低等优点。在同样结构合理、操作费用低、过滤效果和处理量的情况下，价格远比国外进口袋式过滤器低。

结构原理：过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。整台过滤器材质为聚丙烯制，耐腐蚀性强、耐热114℃，耐用性出众。另外，不需工具就可以更换滤袋，操作简便。滤袋为聚丙烯制，耐腐蚀性强，备有1~200微米的多种规格，可对应各种用途。与滤芯过滤器相比，废弃物少，有益于环境。由于结构的合理和精心的加工，严格的质量控制，故能确保用户放心安全使用。

## 2、产品特点:

(1) 侧进底出

(2) 盖：体螺纹松紧。

(3) 底有固定脚架。

(4) 配合（材质：pp）的特种滤袋使用

(5) 进出口为2寸内丝（配有dn50法兰）

(6) 设计压力为0.6mpa

(7) 使用温度 90℃（建议）

密封圈设计满足一台滤器的所有密封.使更换滤袋更容易和方便.

(8) 最高流量\*水(m<sup>3</sup>/h)：18

(9) 工作压力(mpa)：0.3—0.6

过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。整台过滤器材质为聚丙烯制，耐腐蚀性强、耐热114℃，耐用性出众。另外，不需工具就可以更换滤袋，操作简便。滤袋为聚丙烯制，耐腐蚀性强，备有1~200微米的多种规格，可对应各种用途。与滤芯过滤器相比，废弃物少，有益于环境。由于结构的合理和精心的加工，严格的质量控制，故能确保用户放心安全使用。

pp过滤器配合不同材料的滤袋可应用领域：食品与饮料，啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(除菌)过滤。生物工程与医药：输液、制药用水，生物制品血浆、血清，各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤，cip过滤，发酵罐、酵母培养罐进气通风等空气除菌过滤

。涂料油漆与油墨：乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤，印刷油墨、打印油墨过滤。其他工业：精细化工、石油化工、电子、纺织、印染、造纸等行业的各种液体净化过滤。

结构原理：过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。整台过滤器材质为聚丙烯制，耐腐蚀性强、耐热114℃，耐用性出众。另外，不需工具就可以更换滤袋，操作简便。滤袋为聚丙烯制，耐腐蚀性强，备有1~200微米的多种规格，可对应各种用途。与滤芯过滤器相比，废弃物少，有益于环境。由于结构的合理和精心的加工，严格的质量控制，故能确保用户放心安全使用。

## 2、产品特点:

(1) 侧进底出

(2) 盖：体螺纹松紧。

(3) 底有固定脚架。

(4) 配合（材质：pp）的特种滤袋使用

(5) 进出口为2寸内丝（配有dn50法兰）

(6) 设计压力为0.6mpa

(7) 使用温度 90℃（建议）

密封圈设计满足一台滤器的所有密封.使更换滤袋更容易和方便.

(8) 最高流量\*水(m<sup>3</sup>/h)：18

(9) 工作压力(mpa)：0.3—0.6

过滤器内部由冲孔板制作的网篮支撑着液体过滤袋，液体由进水口流入，经液体过滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在液体过滤袋当中，过滤袋可更换或清洗。整台过滤器材质为聚丙烯制，耐腐蚀性强、耐热114℃，耐用性出众。另外，不需工具就可以更换滤袋，操作简便。滤袋为聚丙烯制，耐腐蚀性强，备有1~200微米的多种规格，可对应各种用途。与滤芯过滤器相比，废弃物少，有益于环境。由于结构的合理和精心的加工，严格的质量控制，故能确保用户放心安全使用。

pp过滤器配合不同材料的滤袋可应用领域：食品与饮料，啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(除菌)过滤。生物工程与医药：输液、制药用水，生物制品血浆、血清，各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤，cip过滤，发酵罐、酵母培养罐进气通风等空气除菌过滤。涂料油漆与油墨：乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤，印刷油墨、打印油墨过滤。其他工业：精细化工、石油化工、电子、纺织、印染、造纸等行业的各种液体净化过滤。

工作压力(mpa)：0.3~0.8

最高流量(m<sup>3</sup>/h)：25 50

滤器容积(公升、约)：13 27

立方漆袋式过滤器，百事可乐袋式过滤器，奥运水立方-袋式过滤器，东海油脂专用袋式过滤器，珠江啤酒袋式过滤器，立方漆液体过滤袋，百事可乐液体过滤袋，奥运水立方-液体过滤袋，珠江啤酒液体过滤袋，食品饮料液体过滤袋。结构：在原来过滤器的筒体外面添加一层保温夹套，夹套本身有一个进口一个出口，可通过进出口加入热水或者蒸汽进行循环，从而使过滤器筒内的过滤介质得到保持原来的温度或者加高原来的温度；本产品比较适合于一些低温环境下或者粘度高的介质的过滤。过滤器的操作和标准过滤器的操作保持一致。

本产品的品牌是龙田，型号是3，原理是加压过滤，用途是油水分离，样式是袋式，性能是高效过滤,精密过滤，适用对象是过滤器，适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，滤料类型是无纺布，过滤器类型是袋式，主体材质是不锈钢，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀，有效过滤面积是0.5（m<sup>2</sup>），外形尺寸是220（mm），设备重量是50（Kg），DN是50，产品类型是全新