

无烟煤滤料 河南无烟煤滤料厂家 无烟煤滤料价格

产品名称	无烟煤滤料 河南无烟煤滤料厂家 无烟煤滤料价格
公司名称	巩义市明阳净水填料厂
价格	800.00/吨
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	郑州市巩义市夹津口工业区
联系电话	086-037166488848 13523088684

产品详情

巩义市明阳净水填料厂主要生产无烟煤滤料，果壳滤料，锰砂滤料，石英砂滤料，纤维... 磁铁矿滤料，陶粒砂滤料，如需索取滤料相关资料，请拨全国免费咨询电话。水处理无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大（>50%），有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

- 1、无烟煤滤料用途：净化和过滤废水。
- 2、适用范围：饮用水、工业用水、工业废水的净化过滤等。
- 3、特点：无烟煤滤料被用做净水过滤、酸/碱过滤、油分离和污水处理，它比其他传统滤料有如下优点：
 - （1）对酸或碱均稳定；
 - （2）过滤速度快。无烟煤比砂子带电性强，具有电吸附效应，可实现高速过滤；
 - （3）滤除高，无烟煤滤料吸附面积宽，能较多地滤除污染物，去除率达99%；
 - （4）寿命长，处理水量大；
 - （5）促进浊度和细菌的分离；
 - （6）优良的凝固稳定性和减少容易结垢；
 - （7）低比重降低承托厚度；
 - （8）比重约为砂子的一半，反洗时用水量少。

无烟煤滤料技术指标

固定炭 70% 破碎率 0.68% 比重1.57g/cm³ 盐酸可溶率 0.98% 容重0.95g/cm³ 磨损率 0.35%
含泥量 1% 硫含量(s) 0.05% 孔隙率53% 锌含量 0.04% 均匀系数k₆₀ 1.5 铜含量 0.025不均匀系数
k₈₀ 1.8其它重金属含量不超过饮用水标准无烟煤滤料常用规格：0.5-1.0mm，0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等。 包装：50kg编织袋。

诚信：对客户诚信、对供应商诚信、对合作伙伴诚信对公司诚信、对同事诚信、对自己诚信双赢：与客户双赢与供应商双赢与合作伙伴双赢与员工双赢

无烟煤滤料 河南无烟煤滤料厂家 无烟煤滤料价格

无烟煤滤料的罐装技术。

滤料填充注意事项和操作要求

- 1、滤料在填充前必须将滤池(滤器)内部清扫干净。
- 2、要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。
- 3、滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或滤层发生乱层，则需更换或重新级配滤料。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有高的含碳量百分比。水滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。水滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。