

无烟煤滤料 无烟煤 , , ,

产品名称	无烟煤滤料 无烟煤 , , ,
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:涂料 用途: , , ,
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

无烟煤滤料概述

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

无烟煤滤料注意事项

在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

1，网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。

2，根据客户指定发货地点不同运费不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。

3, 因产品生产批次、具体型号不同, 以上图片仅供参考, 详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

二维码

本产品的滤料类型是无烟煤, 适用对象是涂料, 用途是, , , , 类型是中效, 品牌是鑫煤, 吸附率是, , , (%), 抗压力是, , , (kgf), 密度是, , , (g/cm³), 孔隙率是, , , (%), 磨损率是, , , , 硬度是, , , , 化学成分是, , , , 盐酸可溶率是, , , (%), 规格是, , ,