

# 复膜阻水带 NCWF

产品名称	复膜阻水带 NCWF
公司名称	威海市瀚玉化纺有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:聚酯无纺布、聚酯薄膜、高分子吸水树脂 幅宽:20-920mm 规格:NCWF
公司地址	威海市环翠区曲和路-666-1号
联系电话	5764259 13562198860

## 产品详情

成分及含量	聚酯无纺布、聚酯薄膜、高分子吸水树脂	幅宽	20-920mm
规格	NCWF	主要用途	电缆导体的阻水与绑扎
产地	山东		

复膜阻水带 ncwf

应用特点：用于通信缆、光缆填充油膏的线芯外，防止油膏外漏并起到阻水作用。

application: be used for water-blocking in neutral screen wire between cable components.

性能指标	单位	型号/types					实验
property	unit	ncwf-20	ncwf-25	ncwf-30	ncwf-40	ncwf-50	test
厚度	mm	0.20 ± 0.02	0.25 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.40 ± 0.04	0.50 ± 0.05	
thickness							
单重	g/m <sup>2</sup>	100 ± 10	110 ± 12	120 ± 12	140 ± 15	160 ± 12	

mass/area							
抗拉强度	n/cm	30	40	45	60	73	
tensile strength							
拉伸率	%	12	12	12	12	12	
elongation							
膨胀速度	mm/1"00	6	8	8	8	8	
swelling speed							
膨胀高度	mm/3"00	9	10	12	12	12	
swelling height							
短期稳定性		230	230	230	230	230	
short-term stability							
长期稳定性		90	90	90	90	90	
long-term stability							
含水率	%	<9	<9	<9	<9	<9	
moisture content							

其他规格型号可定制，盘径从150mm-700mm,带宽、内径也可定制。

other specifications are available on request.

spool and roll are ordered from 150mm-700mm. width,id are also available on request.

更多信息请联系：威海市瀚玉化纺有限公司

for more information contact: hanyu cable materials co., ltd.

tel:+86 631 576 9996 +86 631 576 4362

fax:+86 631 576 4088

e-mail:[hanyutapes@hanyu-tapes.com](mailto:hanyutapes@hanyu-tapes.com) hanyu\_tapes@yahoo.cn

<http://www.hanyu-tapes.com>