

那里的数控车床好用 斜床身数控车床价格低 数控车以上报价

产品名称	那里的数控车床好用 斜床身数控车床价格低 数控车以上报价
公司名称	深圳市钜人数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:普通车床 品牌:钜匠 控制形式:数控
公司地址	广东深圳市宝安区松岗街道罗田第三工业区
联系电话	0153-61618884 18898836398

产品详情

注：以上价格不为最终销售价，具体价格请电话商谈。

cnc4030tl/h cnc4050tl/h cnc4075tl/h高速精密全功能数控车床简介

别名：零件加工中心精密数控车床cnc车床车床光机

优势：批量零件加工

特点：

cnc4030tl/h cnc4050tl/h cnc4075tl/h高速精密数控车床的整体床身斜面大三角形分别设计有两个小三角形，这样的设计可以大大的提高机床的整体刚性。这款精密数控车床可的主轴通孔很大，超大主轴通孔分为 56、 61、 71三档，分别可以加工 45、 50、 60的产品。机床主轴带轮上，易于安装刹车装置。x向丝杆、z向丝杆均为预拉伸结构，两轴采用c3精密滚珠丝杆，而且全部都是施予预拉伸工艺处理，确保精度保持性最可靠化。这款机以上还配置了高速的液压刀塔。

应用领域：

cnc4030tl/h cnc4050tl/h cnc4075tl/h高速精密全功能数控车床适合用于加工轮廓形状复杂的零件、表面粗糙度好的回转体零件、精度要求高的零件、超精密、超低表面粗糙度的零件、带一些特殊类型螺纹的零件等。

cnc4030tl/h cnc4050tl/h cnc4075tl/h高速精密全功能数控车床售前售后服务承诺

售前免费为客户打样，协助客户完成工艺难题，从技术上帮助客户生产获利期望值

免费为客户进行使用培训，随时参观、看机、试机

免费为客户进行新机安装、调试、解决疑问，并指导相应操作日常护理工作

保修期内可享受免费机床维修，长期免费升级控制系统软件。

cnc4030tl/h cnc4050tl/h cnc4075tl/h技术参数表

项目(items):	型号(model):	cnc4030tl/h cnc4050tl/h cnc4075tl/h	
加工能力 capacities	床身上最大回转直径	450mm	
	max .swing diameter over bed 刀架上最大回转直径	220mm	
	max swing diameter over carriage 最大加工直径	400mm	
	maximum drilling diameter 最大车削长度max truning length	250/450/700mm	
	床身宽度bed width	400mm	
	床身与水平面的倾斜度the bed and the horizontal plane inclination	45 ° 整体铸造	
	行程travel	x轴行程x axis travel	250mm
		z轴行程z axis travel	300/500/7500mm
导轨形式rail form		硬轨	
精度 precision	x轴/z轴x axis/z axis	0.003mm	
	主轴spindle	0.003mm	
主轴spindle	主轴转速范围spindle speed rpm	50-4500 rpm	
	无极变速variable speed		
	主轴内孔锥度spindle taper	a2-6	
	主轴通孔直径spindle hole	62	
液压刀塔cutting tool	刀具数量tool number	8/10/12	
	刀柄尺寸tool shank sizel	20*20mm	
	换刀时间tool change times	1s	
进给feeds	x轴快速进给	线轨18m/min	
	rapid traverse of x axis mm /min	硬轨18m/min	
	z轴快速进给	线轨20m/min	
	rapid traverse of z axismm/min	硬轨12m/min	
	每转切削进给量	0.005-100	
	cutting feed x and z axis mm/r		
	尾座套筒锥度	mt4#	

液压尾座	rapid tracers of x axis mm/min	
hydraulic tailstock	尾座套筒直径	75mm
	dia.of tailstock sleeve	
	尾座套筒行程	120mm
电机	travel of tailstock sleeve	
	主电机功率	5.5/7.5kw
	main motor power kw	
motor	x轴、z轴电机	8/8
	x and z axis motor nm	
长 × 宽 × 高 l × w × h mm		2750*1600*1950mm
净重 net weight t		3.5t
数控系统	自选如:fanuc/ siemens/台湾新代/台湾宝元/广州数控gsk/北京knd/华中hnc	
cnc system		

本产品的类型是普通车床，品牌是钜匠，控制形式是数控，型号是CNC4050TL，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是2750*1600*1900（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是450（mm），最大加工直径是400（mm），最大回转直径是450（mm），主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是62（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是液压，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是2