

自流平水泥垫层（家装木地板专用）xdd58

产品名称	自流平水泥垫层（家装木地板专用）xdd58
公司名称	山东新大地实业集团有限公司
价格	880.00/吨
规格参数	品牌:新大地 型号:xdd58
公司地址	肥城市仪阳乡仪阳工业园
联系电话	86-0531-68896878

产品详情

自流平砂浆

自流平水泥（水泥基自流平 / 自流平砂浆 / 找平砂浆）：是一种科技含量高、技术环节比较复杂的高新环保产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。稍经刮刀展开，即可获得高平整基面。硬化速度快，4—5 小时后可上人行走，24

小时后可进行面层施工（如铺木地板、塑胶地板等），施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。简介 安全、无污染、美观、快速施工与投入使用，是自流平水泥的特点。它提升了文明的施工程序，创建了优质舒适平坦的空间，多样化标致饰面材的铺贴，让生活增添了绚丽的色彩。自流平水泥用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间……等等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。材料外观：自由粉体状。

颜色：水泥原色灰色、绿色、红色或其它颜色等。

主要组成成份：普硅水泥、高铝水泥、硅酸盐水泥等。附加剂：多种表面活性助剂及分散乳胶粉。

水料比：6 升 /25kg 优异性

- 1、施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。
 - 2、施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高 5-10 倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。
 - 3、预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品。
 - 4、抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。用途 1、作为环氧地坪、聚氨酯地坪、PVC 卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面。2、是现代化医院静音防尘地坪 PVC 卷材铺贴必用之平整基面材料。3、GMP 食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、防静电地坪等基面层。
 - 4、幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层。5、做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基面层。
 - 6、机器人轨道面层。7、家居地坪装修之平整基面。8、各种大面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。
- 用料标准 微差表面整平——至少 2mm 厚度（约 3.0kg/m²）一般表面整平至少——3mm 厚度（约 4.5kg/m²）标准全空间一体整平——至少 6mm 厚度（约 9.0kg/m²）严重不平整基体整平——最大 10mm 厚度（约 15kg/m²）施工工艺：

- 1、地面基层根据情况，用界面剂作底涂处理，底涂已被基层吸收，达表干状态时（底涂施工后 2-6

小时)，开始自流平施工。2、在容器中加入6升清水（注重强度）或6.5升清水（注重涂布率），然后慢慢加入一包25公斤的自流平水泥，用搅拌机搅拌至均匀无团的浆状，让其熟化约二分钟，再短暂搅拌一次，将混合料倒出，均匀的铺开，用专用的齿口刮板批刮以控制厚度。刚涂好的混合料要防止受阳光直射和强风。通风不足或低温对干燥时间延长有明显影响。

3、在自流平初凝前，用消泡滚筒滚扎地面以排除混合时带入的空气。4、铺设施工间隔在10-15分钟以内为好，以使相接界线平整。

5、如施工中需要铺设多层自流平，在每层间需要用多功能界面剂进行底涂（前一层干燥24小时后），保证施工质量。6、在非吸收性基层如瓷砖上铺设自流平时，应铺设至少2毫米以上。

施工保护：本品含有水泥，与水反应时有强碱性，避免与皮肤和眼睛接触，不慎与皮肤或眼睛接触后，立即用水充分冲洗。完全固化后对健康和生态没有危害。注意事项：

- 1、本品在运输、储存中应严格防雨防潮。施工温度不得低于5℃。
- 2、请不要将新大地牌自流平和其他品牌的自流平混合使用。
- 3、请不要将本产品用于长期潮湿的基层或户外。包装：纸塑复合袋，每袋净重25kg

储存：30℃以下干燥环境中储存