

# 普通卧式车床,CW6180B加长5米立式多刀机床

产品名称	普通卧式车床,CW6180B加长5米立式多刀机床
公司名称	邢台市金瑞通机械制造有限公司
价格	105000.00/个
规格参数	类型:车床 品牌:金瑞通 控制形式:人工
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾木口工业区
联系电话	0319-7580126

## 产品详情

公司全称：河北省邢台市金瑞通机械制造有限公司公司地址：河北省邢台市邢湾工业区

固话：0319-7580126传真：0319-7586906

tel:13603196467李经理

全国免费热线：4006529088

网址：www.hbjrt.cn

本机床厂家直销。质保一年，交旧件换新件

主营卧式系列车床：cw6163、cw6263、cw6180、cw6280、cw6180b、cw6280b、cw61110q、cw62100q、cw61125q、cw62125q 管子螺纹车床 数控车床 欢迎前来洽谈期待与您的合作。

### 一．主要用途

本产品车床加工精度高、适合强力车削内外圆柱面、圆锥面及其他旋转零件切削，可加工各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹，并能拉削油沟和键槽。运动轻便灵活，寿命长、外形美观，易于擦拭和维护。

## 二. 结构性能

### 机床结构：

1. 床身采用整体铸造结构式床身，内部筋板布局合理，有较高的刚性，导轨采用中频淬火磨削工艺。机床刚性高，精度稳定，能进行强力切削。

床鞍导轨粘贴‘tsf’软带耐磨材料。

2. 可用上刀架单独机动车削圆柱面，还可以用上刀架与纵向进给配合车削长圆锥面。

3. 大件材质和工艺：该机床床头箱、床身、托板、尾座体为ht250合金耐磨铸铁；大件加工工艺：热炉退火>粗加工>振动时效>精加工（磨），以确保机床的长期运行精度；各滑动导轨不允许有气孔、沙眼、缩松等严重缺陷。

4. 控制方式：该机床驱动采用三相异步电动机运转平稳；溜板设有快移结构，用单手柄形象化操作；主轴正反转变向及刹车液压控制控制。

本产品的类型是车床，品牌是金瑞通，控制形式是人工，型号是CW62100，主电机功率是11（kw），外形尺寸是7000（mm），加工精度是精密，最大加工长度是5000（mm），最大加工直径是800（mm），最大回转直径是800（mm），主轴转速级数是18，主轴通孔直径是105（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，62100是6280