

台湾建德 KGS-510AH/AHD 自动型 平面磨床

产品名称	台湾建德 KGS-510AH/AHD 自动型 平面磨床
公司名称	东莞市福江机电有限公司
价格	211800.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:建磨 重量:5000 (kg)
公司地址	东莞市樟木头圩镇泰安路208号首层
联系电话	86-076933213311 18676926426

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

温馨提示：本店网上的《订购单价》仅供参考！

尊敬的顾客您好，本店产品种类齐全，可以满足您一站式采购的需求，我们将全心全意为您服务。请顾客朋友放心购买，预祝合作愉快！

服务理念：

您的满意就是我们的标准，把完善的产品和服务奉献给您。

服务宗旨：

用户至上--满足用户的需要，是我们追求的目标；

主动热忱--积极、耐心、细心为顾客解决所有问题；

微笑服务--我们每个员工具备的基本素质；

团队协作--以团队精神，创造技术领先是达到最高效率和最佳服务的标准。

物流说明:

因产品各异，不同地区运输方式及费用不同，快递适合小件产品，可以送货上门。

质量较大的机床或者配件推荐物流公司送达，可选择自提或送货上门，拍前请咨询运费。

购买说明:

本店有实体店经营，产品进出仓数量变化大，网上所标产品数量可能会有出入，

也有可能暂时缺货等现象，故请您下单前联系本店客服人员。

【服务热线：饶先生 18676926426、0769-33213311】

关于开票：

本店商品如需开17%增值税专用发票请联系本店客服。

【服务热线：饶先生 18676926426、0769-33213311】

关于退换：

签收前请先检查商品，如有缺损请不要签收，并及时联系本店客服。我们会联系物流公司，并负责协商解决，重新发货。一旦签收，店主将不负责任。所售产品如有质量问题，来回运费由我们承担。使用过的产品不予更换，谢谢支持!

【服务热线：饶先生 18676926426、0769-33213311】

特点：

ah：前后及左右两轴自动，可依工作需要以手工操控上下进给，操作方便

ahd：前后、左右及上下三轴均为自动操作，上下进给可先预设进给量和进给次数，工作完毕后机床自动停止

高刚性铸件体铸件体经由工程仿真分析 (cosmos) 计算，立柱及机头采双层壁设计，具高抗弯与抗扭刚性。全支撑之工作台硬轨结构工作台采全支撑硬轨结构，搭配turcite - b与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下，减低阻尼系数，确保工作台之平稳运行与研削精度。独立式油压系统工作台采油压缸驱动式，配合独立式油压系统之设计，使工作台具5-25m/min多段可调之速度与低震动之特性，适合多种用途之加工，选用日本制高质量油封，确保滑动顺畅及使用寿命。高精度之法兰式主轴本公司之每一支主轴完全由台湾建德本厂自行研发与制作，从外管之原料开始至组装(除进口轴承外)，在温控及无尘车间装配，决不外包，正因在这样严格的生产条件下，主轴受温度变化影响小，噪音低及无振动，能够提供多年的服务而不产生问题。本机台并采用法兰式主轴之设计，搭配cp4级精密斜角滚珠轴承、v3级低振动马达与动平衡后，安装于机头座上，保证主轴之偏转远低于 0.002mm。自动润滑系统采循环式中心润滑装置，一方面各传动螺杆和滑动面均得到最佳之润滑，另一方面废油回收过滤再循环润滑，不仅环保，也节省润滑油之不必要支出，润滑系统配有自我检测功能，当油罐内液位降低到设定位置时，液位开关发出警报。电气控制系统专业设计电气控制系统，符合ce安全要求，采用国际知名品牌的电气组件，工作可靠，噪音低，震动小，可靠保证高精度磨削的需要。图型化操作面板操作面板箱采固定式设计，操控完全集中于操作面板上，符合人体工学；操作面板采图型化设计，功能一目了然，操作简便易学。防溅大墙板(选配附件)机台后方可加装防溅大墙板，可有效遮挡研磨水和铁屑飞溅到机器后方，不仅可维持机器之清洁度，甚至避免研磨液喷进机器之滑轨，确保机器之寿命和精度。

参数表：

项目			單位	kgs-510ah
能力	工件台面尺寸(长x宽)		mm	1
	工件台最大移動量	左右	mm	
		前後	mm	
	工作台面至主軸中心最大距離		mm	570
	工作台最大承載重量(含磁盘)		kgs	
工作台及前后进给	工作台t型槽		mmxn	
	工作台速度		m/min	
	前後手輪進刀	一格	mm	
		一圈	mm	
	前後自動进给量		mm	
	前後快速量	50 hz	mm/min	
60 hz		mm/min		
上下进给	上下手輪进给量	一格	mm	

	一圈	mm	
	上下自動進給量	mm	-
	上下快速移動量	mm/min	
砂輪主軸	砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑)	mm	355
	主軸轉速	50 hz	rpm
		60 hz	rpm
馬達	主軸馬達	hp	
	前後馬達	hp	
	上下馬達	hp	
	油壓馬達	hp	
	沖水馬達	hp	
尺寸重量	機器高度	mm.	
	佔地面積(長x寬)	mm.	44
	機器重量(淨重/毛重)	kgs.	50

本产品的类型是平面磨床，品牌是建磨，重量是5000（kg），主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是4445x2200x2400（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是1450（rpm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是KGS-510AH/AHD，售后服务是一年