

# 脱硫吸收塔中温环氧玻璃鳞片胶泥防腐性能

产品名称	脱硫吸收塔中温环氧玻璃鳞片胶泥防腐性能
公司名称	廊坊多瑞保温材料有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:多瑞 型号:VEGF 包装规格:25kg/桶
公司地址	大城县小九宫村
联系电话	0316-8026887 15076611613

## 产品详情

脱硫吸收塔中温环氧玻璃鳞片胶泥防腐性能 在现代的涂料加工工艺中，玻璃鳞片涂料的优点很多，在现代所用工厂中的应用领域也比较广泛，高温树脂玻璃鳞片涂料是充分结合了玻璃鳞片与热固性树脂的优点而逐渐演变而成的更具优势的涂料，玻璃鳞片也在应用的过程中充分体现出了远远高于普通玻璃和树脂的工作特性，使它们的优点更为明显，效果更佳。特别是应用在抗渗透等的工作领域，有着\*\*\*为显著的效果，也为很多工厂解决了很多不必要的问题。玻璃鳞片胶泥涂料适用范围：石油贮槽、化学品油船、铁路桥梁等的表面涂覆。海洋工程工程建筑物、钢结构的防腐。管道烟气脱硫（FGD）装置的耐蚀衬里，其使用温度可达180℃。

建筑物地面、排水沟、污水池的耐蚀覆盖层。鳞片胶泥,鳞片胶泥批发 VEGF玻璃鳞片胶泥中涂中涂树脂要与底涂树脂相匹配，玻璃鳞片涂料的粘度一般为1500 cps到5000cps，触变指数为2至5，每层厚度为0.1-0.3mm左右，随施工方法不同而有所变化，施工可采用滚涂、刷涂或喷涂，其中喷涂宜采用高压无气喷涂。脱硫吸收塔中温环氧玻璃鳞片胶泥防腐性能 环氧玻璃鳞片涂料固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的。耐温型玻璃鳞片胶泥，是采用专用的耐腐蚀树脂和特殊辅料配制而成，从而具有更好的热稳定性，耐腐蚀性，是火力发电厂烟气脱硫装置防腐和烟囱、水塔防腐的材料。玻璃鳞片胶泥，是指将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各种耐腐蚀树脂、辅料等混合，经专用机械配制而成的胶泥。脱硫吸收塔中温环氧玻璃鳞片胶泥防腐性能 玻璃鳞片胶泥性能,鳞片胶泥价格,玻璃鳞片胶泥