

# 脱硫塔环氧树脂面涂市场行情

产品名称	脱硫塔环氧树脂面涂市场行情
公司名称	廊坊多瑞保温材料有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:多瑞 型号:VEGF 包装规格:25kg/桶
公司地址	大城县小九宫村
联系电话	0316-8026887 15076611613

## 产品详情

脱硫塔环氧树脂面涂市场行情 玻璃鳞片胶泥产品特点： 具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。 热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。 可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。 不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。 成本低，仅为环氧树脂砂浆30-50%。 操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。物理性能指标：检测项目性能指标检测结果抗折强度（Mpa）28d6.06.49抗压强度（Mpa）7d---- 2528d > 20 35中性化抵抗性（mm）28d < 5.01.8粘结强度（Mpa）常温常态28d > 1.02.8冷热反复28d > 1.02.4透水量（g）< 201524h吸水量（g/m<sup>3</sup>）< 1000525吸水系数（kg/cm<sup>2</sup>·h<sup>0.5</sup>）< 0.50.32 使用方法： 检查本品包装完好，标签核对无误。 打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的预配料取出。 将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有"C"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入1-2kg的洁净水搅拌，不影响本品的\*\*\*终性能。 玻璃鳞片施工基体处理

I 涂装作业前，应去除基体表面的油污、残锈、氧化皮等。

I 遍涂层要薄涂，起过渡作用，目的使涂层与基体附着力更好。

I 混合后的涂料有效期8小时，请根据施工进度安排使用。混合I 混合后，将混合好的涂料用40目筛网过滤，并倒入另一只容器中。要求持续不断地缓缓地搅拌，以使涂料始终处于悬浮状态中。

I 建议涂2-3遍。待每遍涂层表干后，进行下一道涂装，表干时间2-4小时，实干24小时以上。

I 配比：100:1--1.5（重量比）I 本涂料可以使用刷涂、无气喷涂和空气辅助喷涂方法施工。环境条件喷涂作业应在基体处理后尽快进行，一般不应超过8小时。基体表面温度和环境温度一般不低于10℃，表面温度至少应高于露点3℃以上，空气相对湿度不超过85%。涂装I 所有待涂钢材表面必须达到Sa2.5级要求。局部修补涂层时，钢材表面必须打磨到St3级。表面粗糙度要求控制在25~40 μm范围内。

I 推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂清除油污，然后用清水冲净。I 混合时，应在不断搅拌液体组分的情况下，缓缓倒入固体组分。否则，容易结块，我们强烈推荐机械搅拌。稀释

I 宜采用，苯乙烯。有效期 本产品自包装之日起，有效期3个月。

脱硫塔环氧树脂面涂,脱硫塔环氧树脂面涂施工工艺,行情厂家行情价格 乙烯基玻璃鳞片胶泥拥有优良的耐化学介质、高温湿态腐蚀性气体性能。极低的水蒸气渗透了、硬化收缩率、线膨胀系数低。充分抵挡高温及温度骤变，较低的磨耗性能。常温硬化，成型施工简单，修补容易。乙烯基玻璃鳞片防腐胶泥含有相当数量的玻璃鳞片填料，比通常的环氧防腐涂料有更好的抗介质渗透性和耐磨性

。涂层坚韧、附着力强、机械强度高、防腐寿命长，是国际上广泛使用的重防腐涂料。

脱硫塔环氧树脂面涂市场行情 乙烯基玻璃鳞片胶泥适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较恶劣环境烟道气脱硫、排烟烟筒装置。适用于各种石油贮槽、贮罐的砖板内衬，化学药品的贮存，各种贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器、管道等设备的砖板衬里防腐。适用于化学、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮槽、海水养殖地等混凝土表面构筑物的防腐。

很多人在选择玻璃鳞片胶泥厂家的时候都比较注意厂家的注册资金或者资历，这是一个非常重要的一点，但是并不能够成为\*\*重要的一点，因为在每一个领域都有很多新兴的企业做的非常好，而且像这种经常有新的更好的涂料被研发的产品，更应该给新的公司一些机会，而且新兴的公司价格不会太高，也不失为一个好的选择。 无论选择什么样的玻璃鳞片胶泥厂家，都需要注意厂家的信用，只有能够及时为客户提供涂料的厂家，而且按照规定时间送货的厂家才能算是的，\*\*值得选择的。

脱硫塔环氧树脂面涂市场行情