

工业蒸汽机24KW蒸汽发生器 工业电蒸汽锅炉

产品名称	工业蒸汽机24KW蒸汽发生器 工业电蒸汽锅炉
公司名称	武汉诺贝思机械制造有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:中压
公司地址	湖北省武汉市江夏区光谷大道高新六路众博工业园A栋
联系电话	86-02781812711 13720122611

产品详情

温馨提示：产品款式种类繁多，请在专业人士的指导下购买此类产品。

技术工程师电话：全国免费电话：400-6088-835名称：24kw全自动电加热蒸汽发生器

型号：nbsah24kw-0.7mpa

工作功率：24kw

额定产气量：32kg/h

额定工作压力：0.7mpa

额定工作电压：380v

饱和蒸汽温度：171°

尺寸大小：720*490*930mm

规格型号	nbsah9kw	nbsah12kw	nbsah18kw	nbsah24kw	nbsah36kw
额定功率 (kw)	9	12	18	24	36
额定蒸发量 (kg/h)	12	16	25	32	50
额定电压 (v)	380、220	380、220	380	380	380
额定工作压力 (mpa)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

饱和蒸汽温度 (°)	171	171	171	171	171
蒸汽管口径 (dn)	15	15	15	20	20
排污阀口径 (dn)	15	15	15	20	20
进水管口径 (dn)	15	15	15	15	15
加热器数量 (只)	单管	单管	单管/双管	单管/双管	双管
外型尺寸 (mm)	720*490*930mm	720*490*930mm	720*490*930mm	720*490*930mm	720*490*930mm
电缆线横截面积 (mm ²)	10	10	10	16	25

注：可按照客户要求定制高温高压蒸汽发生器（压力范围：1mpa-10mpa）

1.免办锅炉使用证的独特内部结构设计

该系列产品水容积小于30l，在国家的免办锅炉使用证范围内，即无须办理锅炉使用证。炉胆装有内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。

2.采用优质核心部件—电加热管电加热管不仅采用优质厚壁316l不锈钢管制作，使用寿命超过常用的304不锈钢管30%，而且采用进口高温氧化镁粉及封口材料，耐高温可达900℃。更好的确保了电加热管的使用寿命。另外，电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

3.采用优质零部件所有的管路和仪器仪表连接均采用不锈钢管或铜管连接，电器采用国内最知名品牌，使用安全可靠，配置豪华。

4.多重连锁安全保护功能

产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有极限低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路。

5.安装简单，使用方便。指一动全自动产品出厂前均通过严格的调试，用户只需要将电源和水源接好，按下启动键锅炉即可进入全自动运行状态，无需繁杂的安装。

6.科学设计，精美外观采用柜式的科学设计风格，内部设计结构合理，维修保养极其方便。锅炉外壳采用数控切割和数控折边一次成型工艺，做工精细；外壳表面经过高温喷塑处理，经久耐用，外表美观大

方。

7.节能环保从诺贝思开始.....电能绝无污染，相对其他燃料电能更环保更节约，利用低谷电更可大大地节约设备的运行成本，是节能环保的最好选择。节能环保从诺贝思开始！

产品特点

1.材质

1.内胆，水箱采用锅炉碳钢材质，蒸汽100%干净，使用寿命长。

2.节能

1.体积小，蒸汽纯100%无水分，热效率达98%以上。

3.安全 1.水箱缺水是自动报警，水泵自动停止工作，防止无水干运转现象，延长使用寿命

2.水位计装有观测灯，更加方便快捷观察水位。

3.压力控制自动断电加热，弹簧安全阀压力过高自动排气保障安全

4.便捷

1.水箱可自动上水，也可人工上水。

2.新颖美丽大方的外观，体积小，便于携带；四轮带刹车，移动方便

3.指一动，全自动诺贝思

工作原理

1.压力控制：当工作压力达到高设定压力时电热管自动断电停止加热。加热指示灯显示不亮；当工作压力降至低设定压力时电热管自动恢复加热，加热指示灯显示发亮。

2.水位控制：当锅筒水位升至最高水位时，水泵自动断电，停止加水，进水显示灯显示不亮，当水位降至最低水位时，水泵自动通电给锅筒加水，进水指示灯显示发亮；当外界停水或水泵故障灯原因导致不能给锅筒加水，同时电热管断电停止加热，加热指示灯显示不亮，此时操作工作人员应及时停炉查清故障原因，直至故障排除为止。

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用。

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用。

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等。

- 1、诺贝思蒸汽发生器在合同签订之日起，设备保修壹年，易损件保修陆个月（人为造成或不可抵挡因素不在保修范围）。
- 2、根据售后服务跟踪卡，我公司服务部将采取电话跟踪服务，及时了解我公司产品运行动态。保障用户的利益。
- 3、我公司服务部和技術部可对用户方蒸汽发生器管理操作人员进行免费培训我公司设备上所有维修操作技术。
- 4、蒸汽发生器正常使用至质保期限后，蒸汽发生器及程序控制出现故障（非人为因素），诺贝思只收取合理的配件费。

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是中压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是诺贝思，燃料耗量是24KW，功率是24KW，蒸汽产量是32kg/h，有效水容积是29L，重量是90kg，用途是医疗实验/灭菌/熬药/生物/化学/物理实验用热源，最高温度是171°，尺寸是720*490*930mm，工作电压是380V，结构形式是立式