

畅销新品节能燃油燃气蒸汽锅炉 煮豆浆豆腐全自动加厚燃气锅炉

产品名称	畅销新品节能燃油燃气蒸汽锅炉 煮豆浆豆腐全自动加厚燃气锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:宇益
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

200kg燃柴油 燃天然气 液化气 煤气蒸汽锅炉啦！

节能型燃油燃气蒸汽锅炉，是我公司针对目前市场需求，专门研发的一款即节能产气快又免报装的燃油气小型蒸汽炉，安装快随装随用，全自动控制方便快捷，无需人员看管，省事省力还省钱，这款锅炉30秒产气4分钟左右可以满压，相比普通的锅炉要半小时满压，在这里我们为亲节省了半小时燃料还为企业节省了宝贵的时间，200kg/h产气量哦，真正做到即开即用

性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，可根据蒸汽的实际用量分档控制，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，外置水位检测系统，配备故障一键检测，维护方便
- 7、，24kw以上的可设定为半功率和全功率两挡控制

8、蒸汽温度最高达171 ° c

产品广泛用于制衣、医药、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校、/蒸煮、发酵、水泥制品养护、加热烘干等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

产品参数：

型 号	蒸发量	最高压力	最高温度 ()	耗油量	天然气耗量
lws0.03-0.4-y(q)	30kg/h	0.7mpa	171	1.9kg/h	2.3nm/h
lws0.06-0.4-y(q)	60kg/h	0.7mpa	171	3.8kg/h	4.7nm/h
lws0.08-0.7-y(q)	80kg/h	0.7mpa	171	5.2kg/h	6.4nm/h
lss0.1-0.7-y(q)	100kg/h	0.7mpa	171	6.5kg/h	8.1nm/h
lhs0.15-0.7-y(q)	150kg/h	0.7mpa	171	10.2kg/h	12.6nm/h
lhs0.2-0.7-y(q)	200kg/h	0.7mpa	171	13.5kg/h	18.7nm/h
lhs0.3-0.7-y(q)	300kg/h	0.7mpa	171	20.3kg/h	25nm/h
lhs0.5-0.7-y(q)	500kg/h	0.7mpa	171	41kg/h	51nm/h

安装参考图

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益，型号是LHS0.2-0.7-Y(Q)，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是柴油，燃料耗量是13.5kg/h，适用范围是豆制品制作、水泥制品养护、加热、烘干，结构形式是立式，规格是1220*1360*2380 mm