

# 吸收塔内壁环氧树脂胶泥施工

产品名称	吸收塔内壁环氧树脂胶泥施工
公司名称	廊坊多瑞保温材料有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:多瑞 型号:VEGF 包装规格:25kg/桶
公司地址	大城县小九宫村
联系电话	0316-8026887 15076611613

## 产品详情

吸收塔内壁环氧树脂胶泥施工 目前乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥-玻璃鳞片衬里,在海水输送管、钢槽、钢桩、钢槽衬里、钢桩衬里,以及混凝土桥等方面,也均已获得了成功的应用,经过实际使用证明,其效果都比较好。例如,对于安装管道的内壁表面的涂装,现大多采用金属块的方法。即在两块金属块之间,夹有乙烯基酯树脂-玻璃鳞片衬里涂复材料,在压缩空气的推动下延着管道移动,在金属块与管道内壁之间的空隙,是用来在管内壁表面涂复衬里膜的。这种方法要求涂料的适用期,约为3h~10h。玻璃鳞片胶泥涂料适用范围:石油贮槽、化学品油船、铁路桥梁等的表面涂覆。海洋工程工程建筑物、钢结构的防腐。

管道烟气脱硫(FGD)装置的耐蚀衬里,其使用温度可达180。

建筑物地面、排水沟、污水池的耐蚀覆盖层。环氧树脂胶泥,吸收塔内壁环氧树脂胶泥施工用途,吸收塔内壁环氧树脂胶泥施工哪里卖环氧树脂胶泥施工队 环氧玻璃鳞片防腐涂料为系列产品,包括:环氧玻璃鳞片涂料,环氧煤沥青玻璃鳞片涂料和无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料均为分罐装双组份涂料。环氧玻璃鳞片涂料甲组份以环氧树脂为基料,加入玻璃鳞片、增韧剂、防沉剂等制成,环氧煤沥青玻璃鳞片涂料还加入煤沥青;乙组份为固化剂。无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料的溶剂为活性稀释剂均参与固化不含任何挥发性气体乙组份为无溶剂固化剂。施工时,按比例调匀后使用。

吸收塔内壁环氧树脂胶泥施工 我厂坚持“以发展为目标,提高经济效益;以市场为导向,提高竞争能力;以人才为根本,强化企业管理;以安全生产为宗旨”的经营思路,以“质量过硬、管理严格、安全生产”树立了良好的企业形象,公司已经成为一个具有较强经营承包能力和市场竞争能力的中型实体企业,并继续以迅猛的势头向做大、做强发展,集团企业发展奠定了良好基础 环氧玻璃鳞片涂料在涂覆其它类别的面漆时,对于涂装间隔期较为严格,因为纯环氧面漆固化后的表面非常致密光滑,会严重影响面漆的附着力。而低处理表面改性环氧玻璃鳞片涂料却没有溶装间隔,仅要求对表面污染和粉化进行清洁,就可以覆浓各类面漆。 吸收塔内壁环氧树脂胶泥施工