

脱硫吸收塔环氧乙烯基玻璃鳞片涂料质量保证

产品名称	脱硫吸收塔环氧乙烯基玻璃鳞片涂料质量保证
公司名称	廊坊多瑞保温材料有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:多瑞 型号:VEGF 包装规格:25kg/桶
公司地址	大城县小九宫村
联系电话	0316-8026887 15076611613

产品详情

脱硫吸收塔环氧乙烯基玻璃鳞片涂料质量保证 玻璃鳞片胶泥涂料能阻止水蒸气和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由C-玻璃组织成的玻璃鳞片其具有优良的抗化学耐用性。由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提供一种热稳定层，因而能防止对衬底的裂解和脱落耐温性能好。 本公司引进国外成熟技术，开发生产鳞片树脂合成材料技术和承接各种设备鳞片树脂的防腐衬里施工。 乙烯基酯树脂已成为国外新一代耐腐蚀树脂的代表，而广泛应用于各种行业重防腐领域：主要包括：a) 脱硫装置设备（FGD）、排烟烟囱；b) 污水处理的设备、混凝土池和槽；c) 化学工业中的贮槽、贮罐；d) 石油化工管道内衬；e) 海洋构筑物。其中目前烟气脱硫（FGD）和海洋工程中的防腐是其主要的用途。在各种防腐材料中，HVEGF涂料是***为合适的，它有效地用于发电厂、钢铁厂、有色金属厂、化工厂和垃圾焚化等部门的烟气脱硫装置中

玻璃鳞片涂料,,乙烯基玻璃鳞片涂料销售点 玻璃鳞片底漆主要用于镀锌件，铝合金，不锈钢，喷镀喷铝等金属表面进行打底，保证后道涂层对于这些金属的附着力。 玻璃鳞片底漆的漆膜厚度为5-10 μ m，不能太厚，太厚的涂料层会影响附着力，也正因为如此，玻璃鳞片底漆不能用于自身覆涂，而只能用其他涂料覆涂。玻璃鳞片底漆的主要作用是底材与后道漆形成良好地附着性，由于漆膜很薄，所以不能作为防锈底漆来使用，在多道涂层体系中，还必须使用相应的防锈底漆和中间漆来增强整个系统的防腐能力。 脱硫吸收塔环氧乙烯基玻璃鳞片涂料质量保证

乙烯基玻璃鳞片胶泥特点：具有优异的防腐性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量极高，一次涂抹可达到1-1.5mm。耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。 乙烯基酯树脂鳞片胶泥- 玻璃鳞片衬里的优越性，还表现在它所需的再涂率或修补率都很低，并且可以节省能源，因此它在防腐方面的应用，将越来越为广泛。这样才干保证涂层的性能，玻璃鳞片涂料中所用的树脂必需是高性能树脂。主要是热固性树脂，如乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂和聚氨酯树脂及氯磺化聚乙烯等。其中尤以综合性能优良的乙烯基酯树脂为主的玻璃鳞片防腐油漆较佳，特别是酚醛环氧乙烯基酯树脂 玻璃鳞片涂料，其耐溶剂、耐酸性和耐温性更好。

脱硫吸收塔环氧乙烯基玻璃鳞片涂料质量保证,,玻璃鳞片涂料价格