

电蒸汽锅炉 快装锅炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电蒸汽锅炉 快装锅炉 |
| 公司名称 | 易强新代(北京)国际科技发展有限公司 |
| 价格 | 24000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:新代 |
| 公司地址 | 北京市通州区经济开发区西区创业园胜利路35号 |
| 联系电话 | 13161606668 13718018148 |

产品详情

2全自动环保电蒸汽锅炉大中小型

免检电蒸汽锅炉48kw 70kg蒸汽量价格:(1台单价:13000元 4台单价:9900元)

电蒸汽锅炉60kw 86kg蒸汽量价格:(1台单价:17000元 4台单价:13000元)

免检电蒸汽锅炉48kw 70kg蒸汽量价格:(1台单价:13000元 4台单价:9900元)

不锈钢外壳

免检 电蒸汽锅炉72kw 100kg蒸汽量价格:(1台单价:15000元 4台单价:13000元)

不锈钢外壳

免检 电蒸汽锅炉108kw 150kg蒸汽量价格:(1台单价:23000元 4台单价:20000元)

不锈钢外壳

不锈钢炉胆订做

产品特点：1. 小巧科学的外观设计

该产品采用柜式的设计风格，美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。

2. 独特的内部结构设计

产品容积小于30l，在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证。内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

3. 一步到位的电控系统

锅炉操作系统为全自动控制，所有的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下开关键，锅炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。

4. 多重连锁安全保护功能

产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和线路的安全。

5. 利用电能更环保更节约

电能绝无污染，相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。

应用领域：

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、煮豆浆、蒸箱、灭菌罐、包装、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜 夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备，太阳能等新能源设备及工程。

应用领域

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、煮豆浆、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备，太阳能等新能源设备及工程。

立式电蒸汽锅炉 45kw-1500kw

卧式电蒸汽锅炉 150kw-300kw

电蒸汽锅炉技术参数

| 规格型号 | ldr0.063 | ldr0.068 | ldr0.077 | ldr0.086 | ldr0.103 | ldr0.13 | ldr0.14 |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|---------|
| 额定电功率 (kw) | 45 | 48 | 54 | 60 | 72 | 90 | 108 |
| 额定蒸发量 (kg/h) | 63 | 68 | 77 | 86 | 103 | 129 | 154 |
| 电源电压 (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定工作压力 (mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 饱和蒸汽温度 () | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 电源线截面积 (mm ²) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 |
| 外形尺寸l*w*h (mm) | 650x400x1180 | 770x600x1400 | | | | 1050x1218x1875 | |
| 电源线截面积 (mm ²) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 |
| 蒸汽管口径 | dn15 | dn20 | dn25 | dn25 | dn25 | dn40 | dn40 |
| 排污管口径 | dn15 | dn20 | dn25 | dn25 | dn25 | dn40 | dn40 |
| 进水管口径 | dn15 | dn15 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 | dn25 |

(参数如有变动,恕不另行通知)

制造规范：

锅炉的制造符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》；jb/t10094-2002《工程锅炉通用技术条件》；jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》。锅炉水质符合gb1576-2001《工业锅炉水质》。锅炉安装符合gb50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。部件水压实验应符合jb/t1612《锅炉水压实验技术条件》的规定,水压试验压力为1.05mpa。

易强新代（北京）国际科技发展有限公司成立于2007年，是一家集科研开发、生产制作、市场销售、投资服务于一体的高科技大型综合服务的投资企业。

公司下设行政部、经营管理部、财务部、业务部、人力资源部、生产部、科研开发部、培训部、新能源科研部、工程部、市场部、技术部等部门。 我公司工业环保设备为主、主要企业经营节能环保、热水锅炉、燃油（气）锅炉、蒸汽发生器、无烟抽油烟机、工程服务及新能源项目为主、其他为辅的经营模式。 公司自创立以来、本着客户至上的服务”坚持“以人为本、诚信先行、永远坚持原则、真诚决定一切”“以市场为指导、以客户需求为中心”的服务理念为宗旨，以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评，全心全意为我们的每一位客户提供优质的产品，诚信的服务。

8年来，易强新代国际秉承客户需求、努力创新的核心，专注于全国各地业务需求的同时，为全国各地的企业及个人提供各类专业产品性服务。我们秉承“遵纪守法、以人为本”的指导思想，倡导“诚信、尊重、慎独、求同”的企业精神，遵循“拓展、提高、盘活的经营方针，按照“烹小鲜如治大国”的司训，努力实现“组织系统化、决策科学化、管理规范化的工作程序化、效率标准化”的集团化发展目标。业务范围已推广到新能源技术开发、国际贸易货物进出口、环保设备服务等领域。 公司工作人员均具备达到技术以上学历，对行业有深刻的认知，管理能力强、专业素质高，完整的销售体系，优质的售后服务，多元化发展、真诚打造品牌企业我们相信，通过我们的不断努力和追求，一定能够实现与中小企业的互利共赢。 我司愿与更多的企业携手同行，热切的希望与各界友人精诚合作，共创美好明天，一起打造品牌企业，广泛拓展市场，不断完善服务质量！

联系人：易先生

电话：010-56847049 18811592694 13161606668

传真：86-010-57130277

地址：中国北京市朝阳区南四环东路88号

邮编：100078

公司网址：www.yqxdkj.com www.yqxdkj.cn

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是新代，型号是LDR0.15，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是108（KW），应用领域是应用领域洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、等设备配套使用。食品机械行业，结构形式是立式，加热方式是自控电加热，耗电量是108度/H，燃烧是防干烧，加热管24KW是4组