

甲烷检测浓度报警器

产品名称	甲烷检测浓度报警器
公司名称	济南本安科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本安 型号:SST-ZL-X
公司地址	济南市高新区环保科技园E座南楼四楼4999号
联系电话	0531-82373548 15063379913

产品详情

SST-ZL-X型甲烷浓度检测报警器

是按照GB15322.1-2003设计的工业用可燃气体（甲烷）安全检测仪器。具有现场显示、红外线遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。

特点

测量准确

传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒好。

防爆型设计

可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便

传感器采用数字化模组设计，现场更换时，无需校零、标定。

声光报警（选配）

可选配专用的防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

参数

电气

供电电源：DC36V \pm 15%

最大功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 \times 2.5mm²

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式

响应时间：T90 < 30s

结构

材料：铸铝

防爆连接螺纹：G3/4" 内螺纹

外形尺寸：155mm \times 130mm \times 77mm

重量：1.3kg

认证

天津：Exd II CT6 Gb

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003

环境

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

安装

贴壁式、抱管式、穿管式

1、货源说明

我公司是生产企业，可燃气体报警器均有现货，有毒气体报警器需2个工作日出货（常备产品当天可发货）。具体详情，请拨打我公司18354106827咨询。

2、关于选型

我公司产品每种检测仪均有多个款式，每个款式的性能均不一样，客户可根据自己的实际需要进行选购，也可咨询我公司18354106827

3、关于质量

（1）我们所有的产品均采用进口元器件及传感器、芯片（进口与国产的价格相差十几倍）（2）我们的产品均在计量院、质监局送检过，产品质量均符合国家标准及要求。

4、关于质保

我公司所有产品均质保1年，终生维护。

5、关于售后，质保一年。