

2吨燃气蒸汽发生器

产品名称	2吨燃气蒸汽发生器
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	165000.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:2吨燃气蒸汽发生器 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

产品详情

结构合理 性能卓越

为了达到良好的传热效果，国邦锅炉LSS系列采用三回程膜式壁设计，对炉墙的保护作用最为彻底，还具有气密性好，能适应正压燃烧对锅炉的要求，不易结渣、漏风少，减少排烟热损失，提高锅炉热效率。

熨烫洗涤行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、烫平机、熨斗等设备配套使用。电镀表面处理行业：电镀槽、配洗池、清洗池的槽液加温恒温。食品加工行业：豆腐机、米粉机、凉皮机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂装设备、封口机等设备配套使用。酒店、企事业单位食堂及各种服务站消毒、蒸菜、蒸饭供应开水。生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备配套使用。其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校）蒸汽或热水供应，（桥梁、铁路）混凝土养护等。

先进的控制系统

【安全可靠】

国内外优质品牌附件，压力控制器、安全阀、超压、低水位、过热保护等安全保护附件和先进的微电脑控制器联动保障，以确保锅炉安全运行。

【高效节能】

与德国知名品牌企业合作，高科技高效节能装置，真的很节能，排烟温度极低，可节约能耗20-30%。

【蒸汽发生器参数】

产品型号	LSS0.1-0.7-Y/Q	LSS0.15-0.7-Y/Q	LSS0.2-0.7-Y/Q
额定蒸发量(kg/h)	100	150	200

额定工作压力(Mpa)	0.7			
饱和蒸汽湿度()	171			
设计效率(%)	96%	97%	98%	
水容积(L)	28	28.5	29.8	
满负荷耗电量(kw/h)	0.75	1.1	1.47	
电源(V)	220			
适用燃料	天然气/石油液化气/醇基/轻油			
计算天然气(Nm3/h)	7		10.5	14
耗量石油液化气(kg/h)	5.3		8	17
醇基(kg/h)	10		15	24
轻油(kg/h)	6		8.6	11.8
产品尺寸(mm)	1250 × 930 × 1800		1350 × 960 × 1800	1750
安装补水口径(DN)	25			
尺寸主气阀口径(DN)	20		32	
排污阀口径(DN)	15/32			
烟囱口径 (mm)	140		165	200