

# 烟道中温环氧树脂玻璃鳞片底漆使用寿命

产品名称	烟道中温环氧树脂玻璃鳞片底漆使用寿命
公司名称	廊坊多瑞保温材料有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:多瑞 型号:VEGF 包装规格:25kg/桶
公司地址	大城县小九宫村
联系电话	0316-8026887 15076611613

## 产品详情

烟道中温环氧树脂玻璃鳞片底漆使用寿命 玻璃鳞片底漆的漆膜厚度为5-10 $\mu$ m，不能太厚，太厚的涂料层会影响附着力，也正因为如此，玻璃鳞片底漆不能用于自身覆涂，而只能用其他涂料覆涂。玻璃鳞片底漆的主要作用是底材与后道漆形成良好地附着性，由于漆膜很薄，所以不能作为防锈底漆来使用，在多道涂层体系中，还必须使用相应的防锈底漆和中间漆来增强整个系统的防腐能力。玻璃鳞片底漆主要用于镀锌件，铝合金，不锈钢，喷镀喷铝等金属表面进行打底，保证后道涂层对于这些金属的附着力。乙烯基玻璃鳞片胶泥特点：具有优异的防腐蚀性、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量极高，一次涂抹可达到1-1.5mm。耐高温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。玻璃鳞片底漆,玻璃鳞片底漆施工队,玻璃鳞片底漆比重玻璃鳞片底漆经营部

该产品可用于脱硫设备，烟囱内壁，粘贴陶瓷片、陶瓷泡沫玻化砖，石化企业车间地面粘贴耐酸砖、水泥烟囱、钢制烟囱、各类储罐、污水池、大口径循环水管，可以采用耐酸耐高温玻璃鳞片粘结剂，直接批嵌在水泥面或钢板表面、粘结力强、涂层坚韧、防腐寿命长。

烟道中温环氧树脂玻璃鳞片底漆使用寿命 环氧玻璃鳞片涂料甲组份以环氧树脂为基料，加入玻璃鳞片、增韧剂、防沉剂等制成，环氧煤沥青玻璃鳞片涂料还加入煤沥青；乙组份为固化剂。无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料的溶剂为活性稀释剂均参与固化不含任何挥发性气体乙组份为无溶剂固化剂。施工时，按比例调匀后使用。玻璃鳞片涂料对各种介质的抗渗透能力要远远高于玻璃钢，例如化学介质、气体和蒸汽等介质，都很难渗透过玻璃鳞片涂层，玻璃鳞片涂料制作的涂层也很少会出现水蒸气扩散现象。玻璃鳞片涂料具备这一特点的原因就是玻璃鳞片在树脂内的层叠排列。

烟道中温环氧树脂玻璃鳞片底漆使用寿命 玻璃鳞片底漆价格,玻璃鳞片底漆防腐,玻璃鳞片底