

糠醛气体报警器

产品名称	糠醛气体报警器
公司名称	济南本安科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本安 型号:SST-ZLG
公司地址	济南市高新区环保科技园E座南楼四楼4999号
联系电话	0531-82373548 15063379913

产品详情

[糠醛气体报警器](#) 现场有毒气体浓度探测实时监控工作场所环境气体浓度，预防发生爆炸中毒事故，是国家强制安装产品。我公司生产的气体报警器等产品经过国家消防、安检认证，请大家放心使用。

糠醛检测仪为气体扩散式。检测原理为当目标糠醛进入气体探头部分后，内部的传感器会第一时间发出感应。传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号。该信号经过电路放大处理后，由CPU经过AD采样、温度补偿、智能计算后，输出精准的4 - 20mA电流信号、RS485通讯信号、0 - 5V电压信号、无线信号等。客户可通过采集这些信号，与济南本安科技发展有限公司的气体报警控制主机、PLC、DCS、上位机等系统配套使用,进行报警、数据再处理。另外，产品内部配有2组继电器（开关量信号），可与风机、电磁阀的控制设备进行联动，最大限度地保障您的生命和财产安全。

糠醛气体报警器 现场有毒气体浓度探测属于一款隔爆型安全防护用品，主要用来检测糠醛在空气中的浓度值，确保在糠醛使用、存在、贮存场所人员的安全。

糠醛气体报警器 现场有毒气体浓度探测通过核心部件电化学传感器，对糠醛气体浓度进行检测，采用自然扩散式的检测原理，检测精度高达0.01PPM，防爆、防水，无需单独调试。糠醛气体探测器可配套气体报警控制器使用，实现浓度的检测、显示及声光报警。

糠醛气体探测器技术参数：

参数

电气

供电电源：DC36V ± 15%

最大功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm²

分辨率：1%LEL

准确度：±5%FS

重复性：2%

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式

响应时间：催化燃烧式：T₉₀ < 30s

电化学式T₉₀<60s

红外式：：T₉₀<90s

结构

材料：铸铝

防爆连接螺纹：G3/4 ” 内螺纹

外形尺寸：178mm × 144mm × 79mm

重量：1.5kg

1、货源说明

我公司是生产企业，可燃气体报警器均有现货，有毒气体报警器需2个工作日出货（常备产品当天可发货）。具体详情，请拨打我公司18354106827咨询。

2、关于选型

我公司产品每种检测仪均有多个款式，每个款式的性能均不一样，客户可根据自己的实际需要进行选购，也可咨询我公司18354106827

3、关于质量

（1）我们所有的产品均采用进口元器件及传感器、芯片（进口与国产的价格相差十几倍）（2）我们的产品均在计量院、质监局送检过，产品质量均符合国家标准及要求。

4、关于质保

我公司所有产品均质保1年，终生维护。

5、关于售后，质保一年。