广州w型护栏板 二波护栏板 波形梁钢护栏

产品名称	广州w型护栏板 二波护栏板 波形梁钢护栏
公司名称	广州力帆筛网制造有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:力帆 型号:LFSC-005 长度:4320mm
公司地址	广州市白云区268号
联系电话	02037415910 15918470084

产品详情

广州w型护栏板 二波护栏板 波形梁钢护栏 广州w型护栏板 二波护栏板 波形梁钢护栏广州w型护栏板 二波护栏板 波形梁钢护栏 广州w型护栏板 二波护栏板 波形梁钢护栏 广州w型护栏板 二波护栏板 波形梁钢护栏 广州护栏板 广州护栏板 广州护栏板 广州护栏板 广州护栏板 广州护栏板 广州护栏板 广州护栏板 广州护栏板 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏 波形梁钢护栏

双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm；

三波形梁护栏板：长4320毫米，宽度506mm，波高85mm,板厚：4mm；

【材 质】Q235

【工程用量】

1、一吨双波护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米，

理论重量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.44kg;

每公里3MM厚的重12.3吨，每公里4MM厚的重16.388吨。

2、一吨三波护栏板可铺：4MM厚的39.2米
。理论重量：102kg,配合130*130的方管立柱。每公里4MM厚的重25.5吨

【立 柱】

圆立柱：规格Φ114、Φ140mm长度根据要求一般为1米、1.2米、1.5米、1.8米、1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4/4.5MM；理论重量：Φ114的12.15kg/m、Φ140mm的15.04kg/m.

波形护栏最常用型号：Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根，立柱间距4米。柱帽250个。防阻块（或托架）250个，端头2个。螺栓M16*170，250套。M16*42,250套。M16*35，2000套。

方立柱：边长130mm ,壁厚6mm ,长度2540mm。

【柱 帽】厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

【防阻块】196*178*200mm， 厚度分3/4/4.25/4.5mm。

【托 架】长300mm,宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

【螺 栓】M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

【链 接】立柱与波形板的链接：防阻块/托架

立柱与地面链接方式：预埋/法轮盘

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

【表面处理】热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

【功能原理】当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

【应 用】目前广泛应于于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

【作 用】安全防护、美化环境。