

苏州旺刚高品质e型欧姆状耐高温硅胶发泡密封条

产品名称	苏州旺刚高品质e型欧姆状耐高温硅胶发泡密封条
公司名称	苏州旺刚电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州旺刚 密度: 0.3-0.85 g/cm3 温度:-60至280 度
公司地址	江苏省吴江市八坼镇科林大桥南150米227省道复线
联系电话	051263657980 17714210980

产品详情

苏州旺刚优质环保硅胶发泡海绵白色低密度超软硅胶密封条

生产厂家、高品质e型欧姆状耐高温硅胶发泡密封条供应公司 发泡硅胶条又名硅胶海绵条，是一种像海绵状的耐高温硅胶条，这种优质耐高温发泡硅胶管能耐300度高温，并持续工作。发泡硅胶制品分为挤出和模压两种工艺，其中硅胶发泡管、硅胶发泡条、发泡硅胶带、发泡硅胶绳等条状产品均属于挤出制品，硅胶发泡片、硅胶发泡垫、硅胶发泡板等均属于模压制品。苏州旺刚电子有限公司拥有大型的挤出和模压机器设备，特聘请经验丰富的技术工程师全程专业指导，对产品保质保量，生产出您满意的产品！发泡硅胶条性能：1.100%纯硅胶生产，产品无毒环保、回弹性能好；

2.表面光滑，产品尺寸精准、直径公差 $\pm 0.05\text{mm}$ 、发泡密度均匀；

3.产品耐高温、耐酸碱、耐压耐磨、抗老化、无毒、绝缘、无味、无臭；

4.良好的表层不粘性、透气性好；5.采用100%硅胶支制成，经过严格检测，可符合ROSH、FDA等认证；

苏州旺刚优质环保硅胶发泡海绵白色低密度超软硅胶密封条

生产厂家、高品质e型欧姆状耐高温硅胶发泡密封条供应公司 发泡硅胶条用途：主要用于配套电器、电子、家具设备、玩具、五金、疗设备、体育用品、音响、灯饰、机械、汽车、瓶罐密封、建筑幕墙密封等行业。热销的类似管子还有添加阻燃剂而制成的阻燃硅胶管，都属于普通硅胶加入特定硫化剂制作而成。发泡硅胶条参数：厂家 苏州旺刚 原材料 100%硅胶 耐温 -60~300 °C

直径范围 1-90mm 表面公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 耐压 4.0-10.0kv

硬度 30-80A 密度 0.3-1.0g/cm³ 抗张强度 6.5 比重 6 打样时间 3天 样品费 待定

发货 7天左右 产品认证 FDA ROSH 价格 洽谈 发泡硅胶条规格：由于硅胶发泡条应用在许多不同的产品上，所要求的规格也各不同，苏州旺刚电子有限公司可根据您的需求定制！颜色：任意指定

邵氏硬度：8-30A 温度：-60-300度

尺寸：P、D、E、U、9、L、口字型、欧姆状、蘑菇型等任意形状密封条 形状，可来来样定制

可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。发泡硅橡胶发泡均匀，环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，耐热氧老化，耐臭痒老化，耐高低温抗老化和耐气候老化性能，表面光滑无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。

适合行业或领域：广泛应用于家电、电子、灯饰、电工、机械、仪器设备等领域。定做详情：颜色、规

格、形状、硬度均可由客户定制，也可以由客人给出配套的样品，也可以根据配件来设计产品。

苏州旺刚优质环保硅胶发泡海绵白色低密度超软硅胶密封条

生产厂家、高品质e型欧姆状耐高温硅胶发泡密封条供应公司 产品特性：品名 硅胶发泡管条

规格、形状 P、D、E、U、9字型或圆形、方形，可以根据客户要求定制 硬度 8-35 Shore C

密度 0.3-0.85 g/cm³ 温度 -60至280 度 特点 抗紫外线、抗臭氧、耐极限温度和阻燃性；

可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落； 可根据客户要求订制各种规格。

无害无毒无味、环保。 耐高压、使用100%硅胶原料。

标准颜色：黑色、红色、蓝色、白色、灰色、黄色（可按要求生产其他颜色）。

苏州旺刚电子有限公司 联系电话：0512-63657980/18706250980/18550360992/17714210980

传真：0512-63657960 QQ：1729817920 2801033820 2607685427 胡经理：18706250980

地址：江苏省吴江市菀坪镇开发东路52号