

热变形维卡温度测试仪

产品名称	热变形维卡温度测试仪
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

产品详情

一、热变形维卡温度测定仪技术规格

- 1、温度的控制和测量范围：室温—300
- 2、升温速率：120 /h (12 ± 1 /6min) 和50 /h (5 ± 0.5 /6 min)
- 3、温度分辨率：0.1
- 4、温度最大误差：1
- 5、变形测量范围：0—3mm、最大误差：0.01mm、分辨率：0.001mm
- 6、热变形试验跨距:60mm—180mm
- 7、加热介质：甲基硅油（粘度低为好）或变压器油（200 以内使用）
- 8、加热功率：220V \pm 10% 20A 50Hz—60Hz
- 9、主机外形：立式（试样架自动升降）

二、热变形维卡温度测定仪性能特点

- a) 实时显示试验温度和温度—变形曲线
- b) 试验过程中，通过输入试样的尺寸，可自动计算出试验所需的负荷质量。
- c) 上线温度、变形量在使用范围内任意设定。
- d) 误差通过软件自动修正
- e) 试验曲线颜色任意设定，可以实时显示和隐藏，并且曲线宽度粗细任意转换。
- f) 试验完成或达到上限温度时，具有报警功能，并自动停止加热。
- g) 试验完成后，打印试验曲线和试验报告。查询历次试验的历史纪录，并能重绘历次试验的试验曲线。
- h) 用户可对自己的使用软件进行三级密码保护。

<http://www.jsjdjh.com/>