

广州专业LUGB-2404氮气涡街流量计

产品名称	广州专业LUGB-2404氮气涡街流量计
公司名称	广州蓝宇仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LY 型号:LUGB-2404
公司地址	广州市番禺区市莲路傍江东33号
联系电话	020-80548355 18620029309

产品详情

广州专业LUGB-2404氮气涡街流量计

【产品型号名称】：LUGB-2404氮气涡街流量计

广州蓝宇仪表厂源自10多年专注气体流量的厂家，延续高性能的品质，主打欧美市场，现拓展国内市场，是你不错的选择。广泛地应用于在电信、电力、石化、环保、造纸、冶金、食品、医疗、国防、教育等领域。广州专业LUGB-2404氮气涡街流量计特点

国内开创双产生体单吸收体结构，测量下限得以延伸，且有用提高其抗振机能
有模仿、数字旌旗灯号输出，可同策画机、DCS等数字系统配套应用

LUGB-2404氮气流量计量程领域广，压力丧失踪小，准确度高，稳定性好

LUGB-2404氮气流量计抗酸，耐腐、高温、防爆等多种类型，常温压补偿功能

可用于测量饱和蒸汽，过热蒸汽，各类气体，水及低粘度、低温液体 LUGB-2404氮气流量计具有结构简单无可动零部件，测量范围度大，测量精度高，长期运行稳定性好，介质适应性强，压力损失小，检定周期长，安装维护方便，可远距离传输信号等显著优点，给用户使用带来了极大的方便。可广泛地应用于各行业的各种液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理，倍受各界用户的重视和好评。

广州专业LUGB-2404氮气涡街流量计2.技术参数

测量介质：空气、氮气、蒸汽（饱和,过热）、废气等气体 介质粘度：小于10cp

介质温度：-50 —400 本体材料：304不锈钢 环境温度：-30 ——+80 （具体按照要求）

公称直径：DN15——DN300

测量精度：液体：测量值的±1%，测量值的±0.5%,气体：测量值的±1% 量程比：20：1

压力等级：PN25，PN40（高压可出格建造）

连接方式：夹持式：DN15--DN150 法兰式：DN15--DN300 防护等级：IP67

转换器壳体：压铸铝,上漆 供电电压：12V—36VDC

输出信号：两线制4--20mA电流输出，可编程脉冲输出，传感器涡街频率输出

现场显示：可编程设定显示瞬时流量、累积流量和百分比流量.

广州专业LUGB-2404氮气涡街流量计分类：

1.涡街流量计按仪表与被测管道连接方式不同，可分为法兰型、法兰卡装型。

2.按用途不同，可分为防爆型、普通型、按结构分为一体型、远传型。

- 3.按测量原理分为体积流量、质量流量。按功能分为常规型、智能型。
- 4.涡街流量计为适应不同的安装场合，有补偿型涡街流量计和不带补偿型涡街流量计。
- 5.有一体化补偿型涡街流量计和分体式补偿型涡街流量计两种可选。
- 6.补偿模式有温度补偿型，压力补偿型，温度压力补偿型涡街流量计3种可选。选表型

型 谱

说 明

LU			涡街流量仪表
G			传感器
检测方式			压电式传感器
	B		电容式传感器
	E		
连接方式		仅对满管型	法兰连接型
	1		
		仅对满管型	法兰卡装型
	2		
		仅对插入型	简易插入型
	3		
		仅对插入型	球阀插入型
	4		
测量介质			液体
	2		
			气体
	3		

4 蒸汽

公称通径 02 DN25

... 单位：mm

30 DN300

使用环境 P 普通型

B 防爆型

输出信号 脉冲输出

1

4 ~ 20mA电流输出，液晶显示

2

RS-485通讯

3

电池供电，不带温度、压力补偿

4

温压补偿一体，4 ~ 20mA电流输出
型

5

选 例如：LUGE2405-P2 满管型电容式涡街流量仪表，法兰卡装型连接，介质为蒸
型说明 汽。 仪表通径为DN50,普通 4 ~ 20mA电流信号输出