

# 压铸机边炉-熔炼保温炉，厂家现货

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 压铸机边炉-熔炼保温炉，厂家现货                  |
| 公司名称 | 东莞市百茂通机械设备有限公司                    |
| 价格   | 18000.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:百茂通<br>型号:200KG<br>内尺寸:553*600 |
| 公司地址 | 东莞市万江区流涌尾大道二路一巷一号                 |
| 联系电话 | 0769-87305071 18681019208         |

## 产品详情

### 产品参数

#### GR3系列坩埚熔化炉

本系列坩埚式熔化炉主要供低熔点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用，也可供实验室作化学物理分析，熔融金属和小型钢件热处理时用。

| 数据名称      | 型号 | GR3-100-9 | GR3-150-9 | GR3-250-9 | GR3-300-9 | GR3-350-9 |
|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 额定功率 (KW) |    | 20        | 30        | 40        | 45        | 60        |
| 额定电压 (V)  |    | 380       | 380       | 380       | 380       | 380       |
| 额定温度 ( )  |    | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| 相 数       |    | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |

|             |         |      |      |      |      |      |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|
| 加热元件接法      | Y       | Y    | Y.Y  | Y.Y  | Y.YY |      |
| 坩埚尺寸        | 直径 (mm) | Ø530 | Ø530 | Ø615 | Ø615 | Ø620 |
|             | 高 (mm)  | 400  | 490  | 630  | 700  | 800  |
| 空炉升温时间 (h)  | 2.5     | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3    |      |
| 空炉损耗功率 (kw) | 7       | 9    | 12   | 14   | 16   |      |
| 最大装载量 (kg)  | 100     | 150  | 250  | 300  | 350  |      |
| 电炉质量 (kg)   | 1300    | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |      |