

无机膜陶瓷过滤管、过滤板

产品名称	无机膜陶瓷过滤管、过滤板
公司名称	宜兴市晨祥合金材料有限公司
价格	360.00/件
规格参数	材质:碳化硅 类型:无机膜 用途:药物生产过滤、饮用水过滤、一般用水处理
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省宜兴市丁蜀镇三洞村
联系电话	86 0510 87434875 13806152982

产品详情

材质	碳化硅	类型	无机膜
用途	药物生产过滤、饮用水过滤、一般用水处理	适用对象	化工、环保、食品、水泥、电子、冶金
开孔率	10-15微米(%)	品牌	晨祥
规格	48.5* 30*600	单丝直径	1-3 (mm)
性能	耐酸、耐碱、耐高温	适用范围	空气净化器、医用、吸尘器、净水器、其他

微孔过滤陶瓷由骨料颗粒、结合剂、成孔剂和稀土抗蚀剂组合烧成，可制成管板砖等产品，具有大量开口气孔，能耐高温、耐腐蚀、易清洗、寿命长、无二次污染，常用于液体、气体、细菌、尘土的分离和过滤，也用于扩散、流液化、吸收混合等操作过程，可代替棉布、纺织物、金属网、石棉絮等滤材。在化工、环保、食品、水泥、电子、冶金等行业广泛应用。

微孔过滤陶瓷的种类、性能

材质种类	体积密度 g/cm ²	气孔率 %	孔半径 μm	透气度	使用温 度	酸蚀失 重 %	碱蚀失 重 %	抗压强度m pa	缺弯强度m
	0.7-1.1	45-70	1.1-8	1.8-5.1	300	3	16	9.78-15.75	7.96-1
	1.6-1.8	25-45	30-100	4.65-30	500	1.5	8	20.1-59.8	13.4-2
	1.8-2	20-30	25-55	7-10	900	2	6	30.7-48.9	27.8-7
	2-2.2	25-55	0.2-80	0.02-36	1000	2	5	42.3-64.8	39.2-1
	1.7-2.4	30-50	0.22-200	0.01-58	1200	1	4	39.2-88.3	19.6-4

	1.5-1.7	30-50	1.4-190	0.08-40	300	2	14	17.7-39.2	9-14
--	---------	-------	---------	---------	-----	---	----	-----------	------

注：透气度标示单位：m²，cm/m².hmmh²o

微孔过滤陶瓷应用和规格

材质种类	适应过滤条件	用途举例
无腐蚀性气体及液体		药物生产过滤、饮用水过滤、一般用水处理
低冷、中温腐蚀性气体和液体		生产过滤、煤气、烟气过滤、盐水、粉尘、废水过滤
酸性、中性弱碱性气体和液体		汽油、柴油过滤、汽车废气处理
冷热气体及液体		银锌电池隔膜、油水分离、压缩空气油雾分离
冷热气体及液体		热碱液过滤、高温烟气过滤、电解电镀槽液过滤
酸性、中性气体及液体		高压气体过滤、味精发酵液电渗析预滤、污水处理