

2016体育馆设计 体育馆设计 篮球馆标准设计

产品名称	2016体育馆设计 体育馆设计 篮球馆标准设计
公司名称	四川甲子文化体育工程有限公司成都总部
价格	面议
规格参数	品牌:甲子体育 型号:QS-SLVL-02
公司地址	成都市二环路北一段十号万科加州湾.V派商务空间511-512
联系电话	028-87679397 18981789397

产品详情

体育场馆设计

应充分满足相应级别的体育竞赛要求，同时应满足观众观看比赛所需要的视觉及声学环境要求。改革开放以来，经济发展日新月异，人们的生活水平日益提高，但体育基础设施建设却相对滞后，人们日益增长的精神文化需要与现状文化基础设施不相适应，因此体育馆建筑开始走进人们的生活，突出以人为本的设计理念，功能区域化分明确，合理，满足体育馆的使用要求及相关标准。建筑造型美观、现代、新颖，体现人文环境的观赏性；体现绿色环保节能；体现安全可靠和耐久性。设计考虑体育馆建筑所处环境，符合公共建筑的特点，注意建筑与周围环境的融合。

温江某校体育馆

篮球比赛场馆应是一个长方形的坚实平面，无障碍物。标准的比赛场地长度为28m宽度为15m，天花板或最低障碍物的高度至少应为7m。篮球场的长边界称边线，短边的界限称端线球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05m。以中线的中点为圆心，以1.8m为半径，画一个圆圈称中圈。三分投篮区是由场上两条拱形限制出的地面区域。区域设置限制区：从罚球两端画两条线至距离端线中各3m的地方所构成的地面区域。罚球区：是限制区加上以罚球线中点为圆心、以1.80m为半径向限制区外所画的半圆区域，它是执行罚球的区域。三分投篮区：是由场上两条拱形限制出的地面区域。比赛场地的灯光，至少为1000勒克斯，这个光度是从球场上方1米处测量的。场地材质篮球场地有体育专用木地板、丙烯酸、塑胶pvc卷材等。篮球场地铺设材料的选择丙烯酸塑胶面层这是一种现场浇铺用刮板制作在沥青混凝土上或钢盘混凝土结构地面上的新型材，其工艺主要分为找平结合层、加强层、耐磨层等多层做法，还有含胶粒的多层做法这种面层材料及工艺的

优点是平整度高、表面硬度高、耐磨、抗晒、色泽鲜艳、使用寿命长便于管理和维修。这种面层材质稳定的篮球场，球员场上跑动舒服，是一种既可供娱乐打球也可用做正规比赛的高档次篮球场地聚氨酯塑胶面层聚氨酯塑胶也称PU，这种材质多用于大型田径跑道上和篮球场地面层。是一种现场浇铺刮板制做的材质，有分色一次性铺成做法和先铺底胶再做含砂喷涂的两层做法这种材质合成后，由于具有一定的韧性，很适于铺在屋顶上和有裂纹的基础地面上，而且有弹性、质感好，雨后20~30分钟可恢复使用，无需经常保养，合格产品环保。