

## 轻质耐火砖/聚轻高铝砖/莫来石砖系列

产品名称	轻质耐火砖/聚轻高铝砖/莫来石砖系列
公司名称	宜兴市晨祥合金材料有限公司
价格	3.00/件
规格参数	耐火温度:1580~1770 ( ) 规格:230*114*65 (mm) 产地:宜兴
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省宜兴市丁蜀镇三洞村
联系电话	86 0510 87434875 13806152982

## 产品详情

耐火温度	1580~1770 ( )	规格	230*114*65 (mm)
产地	宜兴	品牌	宜兴晨祥
产品类别	耐火砖	材质	莫来石/高铝
等级	优质	使用温度	600 —1200
芯材	其他	形态	固态
形状	长方形		

理化指标名称	单位	粘土质0.8-1.3	高铝质0.6-1.0	聚轻高铝质0.8-1.0	硅质0.8-1.0
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%	--	48	65	--
fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%	2.0	20	1.0	--
sio <sub>2</sub>	%	--	--	--	88-91
体积密度	g/cm <sup>3</sup>	0.8-1.3	0.6-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0
常温耐压强度	mpa	2.5-3.0	3.0-4.0	3.0-7.0	1.8-2.0
荷重软化温度		--	--	--	1400
重烧线变化	%( × h)	1250-1350	1400	1450	11450 × 2
热膨胀率	%	--	--	--	1.31100
导热系数	1000	0.35-0.5	0.5	0.5	--

产品特点：荷重软化点高、隔热、保温节能、热稳定性好、抗冲刷、耐侵蚀。应用范围：广泛用于冶金、建材、石油、化工、玻璃窑炉等行业。

