轻质耐火砖/聚轻高铝砖/莫来石砖系列

产品名称	轻质耐火砖/聚轻高铝砖/莫来石砖系列		
公司名称	宜兴市晨祥合金材料有限公司		
价格	3.00/件		
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 规格:230*114*65 (mm) 产地:宜兴		
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省宜兴市丁蜀镇三洞村		
联系电话	86 0510 87434875 13806152982		

产品详情

耐火温度 1580~1770 () 规格 230*114*65 (mm)

产地宜兴品牌宜兴晨祥产品类别耐火砖材质莫来石/高铝等级优质使用温度600 —1200

形状 长方形

理化指标 名称	单位	粘土质0.8-1. 3	高铝质0.6- 1.0	聚轻高铝 质0.8-1.0	硅质0.8-1.0
al2o3	%		48	65	
fe2o3	%	2.0	20	1.0	
sio2	%				88-91
体积密度	g/cm3	0.8-1.3	0.6-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0
常温耐压强度	mpa	2.5-3.0	3.0-4.0	3.0-7.0	1.8-2.0
荷重软化温度					1400
重烧线变化	%(×h)	1250-1350	1400	1450	11450 × 2
热膨胀率	%				1.31100
导热系数	1000	0.35-0.5	0.5	0.5	

产品特点:荷重软化点高、隔热、保温节能、热稳定性好、抗冲刷、耐侵蚀。应用范围:广泛用于冶金、建材、石油、化工、玻璃窑炉等行业。