

节能水泥磨设备 水泥厂专业水泥磨设备报价 高产量低耗能磨机

产品名称	节能水泥磨设备 水泥厂专业水泥磨设备报价 高产量低耗能磨机
公司名称	巩义市北山口建文矿山机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:河南建文 排矿方式:溢流型 型号: 1830 × 4500
公司地址	巩义市北山口镇北官庄村
联系电话	086-037164127065 13938410081

产品详情

节能球磨机用途：节能球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。节能球磨机工作原理：本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出。

节能球磨机技术参数：

型号规格	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	功率 (kw)	机重 (t)
900 × 1800	36-38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	4.6
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	5.6
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	15.6
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	90	21
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	24.7
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	28
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	32

1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	34
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	36
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	210	34
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	42

联系电话：0371-64127065 64128698 传真：0371-64128698 手机：13938410081 13838165591 联系人：张先生
 网址：www.cnjianwen.com www.jwkssb.com www.cnjwks.com 巩义市建文矿山机械厂地址：河南省巩义市东区

本产品的品牌是河南建文，排矿方式是溢流型，型号是 1830 × 4500，适用物料是多种，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是25.4 (r/min)，装球量是15 (t)，给料粒度是 25 (mm)，出料粒度是0.074-0.4 (mm)，产量是4.5-12 (t/h)，电机功率是155 (KW)，重量是32000 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是干式，规格是齐全