

配电室专用黑色绝缘板 绝缘橡胶板 绝缘胶板

产品名称	配电室专用黑色绝缘板 绝缘橡胶板 绝缘胶板
公司名称	河北嘉诺电力器具有限公司
价格	3.90/个
规格参数	材质:天然橡胶 产地/产商:河北 颜色:黑色
公司地址	河北省石家庄市晋州市西台村
联系电话	0311-84398222 15105375868

产品详情

嘉诺 绝缘橡胶板 配电室专用绝缘板 黑色 5mm 10kv

品系列：绝缘胶板

产品名称：绿色绝缘胶垫

产品介绍：

绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫，我公司所生产的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净，绝缘性能好，用料环保，具有较高的弹性，在介电环境中工作，最大绝缘电压高达10万伏，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等场所。

本产品具有较大体积电阻率和耐电击穿的性能，可在干燥的-35~100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43kv测试，正常工作在660v的状态下。本产品采用nr，sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

嘉诺 绝缘橡胶板 配电室专用绝缘板 黑色 5mm 10kv

绝缘胶垫外观斑痕或凹凸分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1c m2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40 mm，胶垫边缘不齐或海绵状分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

贮存绝缘垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

国家标准配电室电压10kv选 8mm厚 工频耐压实验10000v

1分钟不击穿，在工频耐压实验18000v，20秒击穿。配电室电压35kv 10-12mm厚 工频耐压实验15000v

1分钟不击穿，在工频耐压实验26000v，20秒击穿。配电室低压 选5mm厚 500v以下 工频耐压实验3500v

1分钟不击穿，在工频耐压实验10000v，20秒不击穿。

绝缘胶垫 规格明细

嘉诺 绝缘橡胶板 配电室专用绝缘板 黑色 5mm 10kv

按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm

变电室绝缘胶板 供应优质绝缘胶板 批发绝缘胶板 机房绝缘胶板

联系人：茹经理 手机：15105375868电话：0537-6775918网站：www.jianuodianli.com

厂址：河北省晋州市电力开发区济宁办事处：济宁市豪德商贸城b南区9街1栋05号

嘉诺 绝缘橡胶板 配电室专用绝缘板 黑色 5mm 10kv

本产品的材质是天然橡胶，产地/产商是河北，颜色是黑色，用途是机房配电室电厂，绝缘橡胶板是5mm 6mm10mm