

供应 EVA发泡塑料，EVA鞋底原料

产品名称	供应 EVA发泡塑料，EVA鞋底原料
公司名称	东莞市东塑塑胶原料有限公司
价格	12500.00/吨
规格参数	品牌:东塑塑胶
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城二期9栋37号203室
联系电话	0769-89918951 15019192402

产品详情

eva树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的eva，其主要产品是薄膜、电线电缆、ldpe改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的eva产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的eva，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，

主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。

如：

（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。

（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、eva橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。

（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。

eva成型加工：eva可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工。

eva橡塑制品经设计可加工成形，其防震性能优于聚苯乙烯（泡沫）等传统发泡材料，且符合环保要求，是出口产品的最佳选择。相对于防震包装可以切割、成型；因密度差异较大，还可以有更为广泛的用途。

eva橡塑制品是新型环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点

,且无毒、不吸水。

eva 特点：

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

eva乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 塑胶原料产品

eva 220日本三井va含量28熔指150适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

eva 150日本三井va含量33熔指30适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

eva 210日本三井va含量28熔指400适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

eva 250日本三井va含量28熔指25适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

eva 260日本三井va含量28熔指6适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

eva 40w日本三井va含量40熔指65适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

eva 360日本三井va含量25熔指2

eva 420日本三井va含量19熔指150

eva 450日本三井va含量19熔指150

eva 460日本三井va含量14熔指2.5

eva 550日本三井va含量14熔指15

eva 560日本三井va含量14熔指3.5

eva p1403 日本三井 适合挤塑异型材和薄膜,发泡吹塑,vac含量14%,熔指1.3

eva p1405 日本三井 适合挤塑薄膜、板，发泡和中空成型,vac含量14%熔指3.5

eva 7350m台湾台塑va含量18熔指2.5发泡级特性：抗化学性佳、弹性佳、高可挠性