

## 48\*96智能单相有功功率表 带通讯功率表 电工仪器仪表

产品名称	48*96智能单相有功功率表 带通讯功率表 电工仪器仪表
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:单相有功功率表 品牌:REHE/人和
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

### 产品详情

高精度测量单相电网的有功功率、无功功率、视在功率

提供数码管显示，本地数据查询

电流变比可编程设置

支持rs-485通讯，modbus-rtu协议

支持开关量输入、开头量输出、模拟量变送输出

辅助电源：ac/dc 80v~270v、ac220v、ac380v、ac100v、dc48v、dc24v

多种外形选择，满足不同柜体电气回路的要求

测量精度

有功功率 0.5级

无功功率 0.5级

视在功率 0.5级

## 信号输入

接线方式 单相

额定电流 ac1a ac5a

额定电压 ac57.7v ac100v ac220v ac380v

过负载 电压：1.2倍（持续），2倍/1秒（瞬时）

电流：1.2倍（持续），10倍/5秒（瞬时）

功耗 电压：<1va/相，电流：<0.4va/相

阻抗 电压：>300k ， 电流：<20m

## 辅助电源

工作范围 ac/dc 80v~270v、 ac220v、 ac380v、 ac100v、 dc48v、 dc24v

功耗 <4va

## 功能模块

通讯接口 1路rs-485通讯， modbus-rtu协议

波特率：1200~9600bps，默认2400bps

开关量输入 支持4路干结点输入

开关量输出 支持3路继电器输出，容量：ac250v/5a,dc30v/5a

变送输出 支持3路模拟量输出：0/4~20ma或0~5/10v

## 环境

工作温度 -10 ~+55

存储温度 -25 ~+70

相对湿度 93%，无腐蚀性气体场所

海拔 2500m

## 安全

绝缘放电 >100m

交流耐压 ac2kv

## 电磁兼容性能

静电放电 4级

电快速瞬变脉群 4级

浪涌（冲击） 4级

ac/dc电源（开关电源）另加50元

开关量输入：另加50元/路

开关量输出：另加50元/路

t-rs485通讯：另加100元d-模拟量变送输出：另加200元/路三路以上（含三路）扩展功能需单独报价

本产品的加工定制是是，类型是单相有功功率表，品牌是REHE/人和，型号是RH-P51，可测电压范围是80~270（V），可测电流范围是1、5（A），准确度等级是0.5级，外形尺寸是48\*96（mm），规格是80\*80,96\*48,96\*96,120\*60,72\*72,120\*120,尺寸160\*80