

# EVA热收缩薄膜，EVA热收缩管材，塑料

产品名称	EVA热收缩薄膜，EVA热收缩管材，塑料
公司名称	东莞市东塑塑胶原料有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	品牌:东塑塑胶
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城二期9栋37号203室
联系电话	0769-89918951 15019192402

## 产品详情

乙酸乙烯（va）含量高于30%的采用乳液聚合，乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。

eva树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

eva可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封、焊接等成型加工。

典型应用范围

- (1)薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。
- (2)一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。
- (3)日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、eva橡胶足球等。
- (4)汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。
- (5)发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件,女用鞋底，热熔粘合剂等。

40w vac含量40%，mi:65 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等

150 vac含量30%，mi:33 用于适合粘接剂和混合用制品

200w vac含量28%，mi:2500 用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

205w vac含量28%，mi:800 用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

210 vac含量28%，mi:400 用于分子量低，光泽度高。热熔胶用

220 vac含量28%，mi:150 用于粘接剂和混合用制品

230 vac含量28%，mi:110 用于粘接剂和混合用制品

240 vac含量28% , mi:43 用于粘接剂和混合用制品

250 vac含量28% , mi:25 用于粘接剂和混合用制品

260 vac含量28% , mi:6 用于特种需要的制品

265 vac含量28% , mi:3 用于特种需要的制品

310 vac含量25% , mi:400 用于在中等分子量 , 粘度最低

350 vac含量25% , mi:19 用于适合和460牌号混合用 , 可得不同孔径的料和鞋用料

360 vac含量25% , mi:2 用于适合和460牌号混合用 , 可得不同孔径的料和鞋用料

410 vac含量18% , mi:500 用于熔体粘度低 , 热合强度高

420 vac含量18% , mi:150 用于适合粘合剂和混合用的制品

450 vac含量18% , mi:8 用于适合注塑等制品

460 vac含量18% , mi:2.5 用于较柔软 , 适合鞋子和鞋底等制品

470 vac含量18% , mi:0.7 用于适合吹塑中空成型的制品

500w vac含量14% , mi:2500 用于加工性和强度好。适合热熔胶和涂料

本公司货源充足, 品种齐全, 价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍, 具体事宜(物性、报价、ul报告、) 敬请来函来电联系! 本公司还长期供应pa/abs、pp、pa6、pa66、pbt、pei、pet、pmma、pom、p ps等公司货源充足, 品种齐全, 价格合理。

批发说明注: 本公司可支持多种原料混搭订购, 25公斤/包起订(高价位的材料可以散卖), 批量可折扣, 款到发货(东莞周边城市可货到付款), 提供售前咨询, 售后服务, 并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。温馨提示: 因塑料行情波动频繁, 网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异, 请用qq或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等, 请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持! 1.支持快递, 物流和货运, 具体运费根据货量及具体地址而定。

2.若需要邮寄试机样品的, 我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运, 运输费用由买家自付。3.我们承诺期限内发货, 但对承运人效率无法作出保证, 若物流快递超出3天, 货运超出5天, 请联络我们协助查询。买家也可以根据交易状态中填写的单号信息, 自行联系承运方, 以便第一时间获知详细信息。4.收到原料后, 请不要急于拆除外包装, 应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后, 请第一时间检查, 发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的, 请让物流人员出具证明并保存, 并在24小时内与我们联系。

本公司原料售后的注塑加工由客户负责, 如需帮助, 我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。