

全新原装电流互感器 LZZBJ9-10A4G

产品名称	全新原装电流互感器 LZZBJ9-10A4G
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	11.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江东华 型号:LZZBJ9-10C2
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

全新原装电流互感器 LZZBJ9-10A4G

概述：lzzbj9-10(a、b、c)型电流互感器是户内环氧树脂浇注支柱式全工况型产品，在额定频率为50hz额定电压为10kv及以下的电力系统中作继电保护或电能测量用，其中lzzbj9-10(a、b、c)装于中置式开关柜或其他型式开关柜中。全新原装电流互感器 LZZBJ9-10A4G结构特点：本型电流互感器为支柱式结构，采用环氧树脂全封闭浇注，耐污染及潮湿，也适宜于热带地区。互感器不需要特别维护，只需定期地清除表面污物。由于电流互感器采用环氧树脂全封闭浇注，尺寸小，重量轻，适宜于任何位置、任意方向安装。本型产品有三种不同的尺寸代号：a、尺寸的不同技术参数的互感器，仅是产品的宽度改变，而高度、长度、一次出线端子尺寸保持不变。a1、a2一次电流均为5~3150a。b、尺寸的不同技术参数的互感器，仅是产品的长度、宽度改变，而高度、一次出线端子尺寸保持不变。b1、b2一次电流均为5~1250a。c、尺寸的不同技术参数的互感器，仅是产品的长度、宽度改变，而高度、一次出线端子尺寸保持不变。c1、c2一次电流均为5~3150a。

销售热线：15867772879

全新原装电流互感器 LZZBJ9-10A4G技术参数：1、额定绝缘水平：12/42/75kv；2、负荷功率因数： $\cos\phi=0.8$ (滞后)；3、额定二次电流：5a或1a；4、表面爬电距离：满足ii级污秽等级要求；5、产品标准：gb1208-1997《电流互感器》；6、仪表保安系数： $f_s \geq 10$ ；7、如需其他详细技术参数请与我们联系。
浙江东华电器有限公司专业生产低压电流互感器、10kv/35kv以下各类户内高压互感器、户外高压互感器、户内电流互感器、户外电压互感器、干式电流互感器、干式电压互感器、全封闭支柱式电流互感器、穿墙式电流互感器、半封闭单相电压互感器和各类低压电器。订货须知：

产品型号 额定电压比 额定电流比 准确级 容量 数量如：lzzbj9-10 75/5a 0.5/10p10
15va数量3台；jdz10-10 10/0.1kv 0.5 50va数量10台

本产品的加工定制是是，品牌是浙江东华，型号是LZZBJ9-10C2，额定电压是220（V），额定电流是110（A），产品认证是CCC