

三相变压器60kva 三相干式/隔离变压器 380v转380v

产品名称	三相变压器60kva 三相干式/隔离变压器 380v转380v
公司名称	沪诞电气设备制造（上海）有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	电压比:380v/380v 电源相数:三相 额定功率:60000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B9幢
联系电话	021-54400790 13818694209

产品详情

产品概述：

沪诞电气公司生产的sg,sbk系列三相干式变压器是采用优质材料和先进工艺制造，具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

sg是自冷式变压器，不需要在外部加装散热器，主要用作交流电源电压变换，适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转换的电器设备，均可使用本产品。设计的电压等级为1000v级以下，频率50hz或60hz.适用于工矿企业、发电厂、机场、高层建筑、机器设备、地铁等安全防火要求较高的场所，作变换电压、供照明电气设施、动力电源、整流电源之用；

技术参数：容量范围：sg10 ~ 1000kva输出电压精度：负载范围内 $\pm 2\%$ 绕组接法：y / yn0d / yn0频率：50 hz效率：98%抗电强度：2000v / 60s < 10ma负载性能：连续100%满载时，可承受1.5-3倍瞬间电流绝缘电阻：> 50m 环境温度：-20 ~ 45 相对温度：< 90%温升：65 噪音：60db

规格参数：

型号	容量 (kva)	输入电压 (v)	输出电压 (v)	相数	额定电流 (a)	频率 (hz)	外形尺寸
(长宽高 c m)	重量 (kg)))))))
sg-10	10	380	220	3	26	50	33*50*45
sg-15	15	380	220	3	39	50	33*50*45
sg-20	20	380	220	3	52	50	33*50*45
sg-30	30	380	220	3	78	50	43*62*45

sg-40	40	380	220	3	105	50	43*62*45
sg-50	50	380	220	3	131	50	43*62*45
sg-60	60	380	220	3	157	50	50*70*55
sg-80	80	380	220	3	210	50	50*70*55
sg-100	100	380	220	3	262	50	50*70*55
sg-120	120	380	220	3	315	50	58*85*75
sg-150	150	380	220	3	393	50	58*85*75
sg-200	200	380	220	3	524	50	58*85*75
sg-250	250	380	220	3	656	50	58*85*75
sg-300	300	380	220	3	787	50	65*95*90
sg-350	350	380	220	3	918	50	65*95*90

sg 三相干式变压器使用环境：

- 1) 海拔： 1000m；
- 2) 适应环境温度：-10到+45 ；
- 3) 适应相对湿度：26 时， 95%；
- 4) 使用环境：户内（户外使用时，需提供防护等级）

物流说明：

小件商品发汇通快递,如汇通不到的地方默认发顺丰速递,货到付邮费,货物发物流.运费比较便宜,不过需要货到自提.关于签收：我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。售后服务：如果您在收货、安装使用试遇到问题，请随时联系我们，我们可以随时提供专业的指导，如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货，并负责相关费用。本店已加入消保，支持7天免费退换货，请您放心购买；本店以公司名义承若质量三包，质保两年，终身维护。因产品质量问题产生的维修费用本店全部承担，做到真正的免费维修，让您售后无忧。销售部电话：021-54400790 传真：021-54402562技术咨询：13818694209（张工）18964891528（刘工）

本产品的电压比是380v/380v，电源相数是三相，额定功率是60000，防潮方式是开放式，冷却方式是风机冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是沪诞，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG-60kva