

干湿球磨机设备 小型球磨机价格 节能干湿球磨机

产品名称	干湿球磨机设备 小型球磨机价格 节能干湿球磨机
公司名称	河南省科兴重工机械有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	品牌:科兴 排矿方式:风力排料 型号:1500*3500
公司地址	河南省郑州市西四环266号
联系电话	0371-67857931 13837193123

产品详情

一、球磨机用途和使用范围球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

二、球磨机工作原理球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

三、球磨机结构特点本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。球磨机内部结构是指磨机筒体内的衬板、篦板、隔仓板和进、出料装置等。磨机衬板主要是用来保护筒体，避免研磨体和物料对筒体的直接冲击和摩擦的，其次是可以不同型式的衬板来调整各仓内研磨体的运动状态。我公司使用的衬板主要由洛阳耐磨研究院提供，其产品在国际市场都占有相当大的比例，设计细腻。

注：根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

四、球磨机主要技术参数

型号规格	筒体转速	装球量	给料粒度	出料粒度	产量	功率
------	------	-----	------	------	----	----

	(r/min)	(t)	(mm)	(mm)	(t/h)	(kw)
900 × 1800	36-38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5
900 × 3000	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22
1200 × 2400	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30
1200 × 3000	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37
1200 × 4500	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55
1500 × 3000	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75
1500 × 4500	27	11	25	0.074-0.4	3-6	90
1500 × 5700	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130
1830 × 3000	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130
1830 × 4500	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155
1830 × 6400	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210
1830 × 7000	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245
2100 × 3000	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	210
2100 × 4500	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245
2100 × 7000	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280
2200 × 4500	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280
2200 × 6500	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	370
2200 × 7000	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380
2200 × 7500	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380
2400 × 4500	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320
2700 × 4000	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	400
2700 × 4500	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	430
3200 × 4500	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条件定	800

五、球磨机售后服务

科兴人始终秉承“一切为了上帝的荣耀，我们追求优异，打造质量，在盈利中成长”的经营理念，踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络达到我们产品销售的每一个地方，只要客户有什么要求，我们的服务人员就会在48小时内给客户以满意的答复。

客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。公司不仅有技术精湛、经验丰富的售后队伍，还紧跟e代潮流，开创同行电子商务先河，实施互联网销售、跟踪作业服务不仅为公司产品做了广泛宣传，更有利的为客户的售后提供了便利服务。

售前服务

- (1) 设备型号的选择。
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- (3) 为客户培训技术任何。
- (4) 公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中服务

- (1) 产品的验收。
- (2) 协助客户拟订施工方案。

售后服务

主要职能

- 一、负责对订购我厂产品的用户，组织、协调、实施售后服务。
- 二、组织公司有关部门收集顾客反馈意见，及时制定实施方案，解决顾客实际问题。
- 三、根据用户需要，公司免费指派专门的售后服务人员，达到用户现场规划场地，设计最佳流程方案。
- 四、成套设备安装完毕后，为客户免费培训技术人员。
- 五、公司提供完善的售后服务手册。公司技术人员定期为客户检测设备，提高客户生产效率。公司常年及时提供产品易损件。

公司拥有四十多位专业技术售后服务人员长期驻外为客户跟踪服务，公司设有全国售后服务流动站，专门为客户定期检测和维修设备。

本产品的品牌是科兴，排矿方式是风力排料，型号是1500*3500，适用物料是各种矿石和可磨性物料，应用领域是煤磨机，筒体转速是28（r/min），装球量是8（t），给料粒度是0-25（mm），出料粒度是0.075-0.8（mm），产量是3.3-3.8（t/h），电机功率是75（KW），重量是22000（kg），结构形式是行星式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式