

CCG防爆柴油机车 矿用5T防爆柴油机车

产品名称	CCG防爆柴油机车 矿用5T防爆柴油机车
公司名称	济宁汇业工矿机械设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汇业 型号:CCG5.0/600
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区
联系电话	86-053715563151833 15563151833

产品详情

ccg防爆柴油机车

ccg防爆柴油机车介绍

ccg防爆柴油机车是以防爆柴油机为动力的轨道式中小型牵引车。该车适用于煤矿井下具有瓦斯、煤尘爆炸危险场所。具有机动灵活、操作方便、工作舒服、费用低、劳动强度低等特点。ccg防爆柴油机车配有废气净化装置，消除污染，保证良好的工作环境。

ccg防爆柴油机车特点

- 1、整机造型为“凸”型结构，稳重，有力。
- 2、驾驶操控室位于整机中间位置，视野开阔，安全性高。
- 3、钳盘式气助力行车制动系统，操纵轻便，制动力大。
- 4、撒砂系统气操纵结构，操纵轻便，工作可靠。

ccg防爆柴油机车技术参数

型号	ccg5.0/600 900
轴距 mm	865
轨距 mm	600/900

最小通过轨道半径 m	6
柴油机型号	hc2p110dfb
柴油机功率 kw	25
最大牵引力 kn	7.2
牵引速度（前进） km/h	4,8,12
牵引速度（后退） km/h	4,8,12
牵引高度 mm	225,320
牵引方式	插销链接
变速方式	机械变速
制动方式	脚动气刹/机械气刹
撒砂装置	气动撒砂
启动方式	电启动
连接方式	万向节链接
驱动方式	链轮驱动
外形尺寸 mm	3500*1000*1600(可定制)
整机重量 kg	5000

防爆柴油机车司机安全技术操作规程

1. 防爆柴油机普轨机车司机必须经过培训，考试合格后方可上岗操作。
2. 熟悉防爆柴油机普轨机车的结构，性能，工作原理，技术特征和安全保护装置，能独立操作。
3. 对防爆柴油机普轨机车所产生的一般故障能及时判明原因，采取相应措施消除。
4. 必须按信号指令行车，在开车前必须发出开车信号，机车运行中严禁将头或身体弹出车外，严禁司机车外开车。
5. 每班开车前必须对机车的各种保护进行检查，试验。机车的闸，灯，喇叭，链接装置和撒砂装置等，任何一项不正常不修好都不能使用该机车。
6. 不得擅自离开工作岗位，严禁在机车行驶中或未停稳前离开司机座位，暂时离开岗位时，停好车后必须将钥匙取下随身携带。
7. 车场调车确认需用机车顶车时，严禁异轨道顶车，严禁不链环顶车。
8. 使用机车牵引或推顶脱轨的矿车复轨时，应有可靠的措施，如借助复轨器等。
9. 与跟车工的联系信号工具为哨子：一声为停，二声为机车向跟车工方向运行，三声为机车向远离跟车工的方向运行。
10. 遵守有关规章制度，上班前不喝酒，班中不脱岗，睡觉，不做与工作无关的事情。

本产品的加工定制是是，品牌是汇业，型号是CCG5.0/600，输送物品是矿车，输送器材，适用领域是煤矿，输送能力是3 (m³/h)，动力功率是25 (kw)，外形尺寸是3500*1000*1600 (mm)，重量是5 (t)，类型是柴油机车