

# 出售各种涂料分散机 液压升降高速分散机

产品名称	出售各种涂料分散机 液压升降高速分散机
公司名称	东莞市正祥环保机械有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	分散机类型:乳化分散机 物料类型:液-液 适用物料:化学品
公司地址	东莞市清溪镇康怡路112号
联系电话	0769-86989969 13662998852

## 产品详情

高速升降分散机是对多种混合液体、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备，广泛应用于涂料、颜料、油墨、胶粘剂等化工产品。

高速分散机根据用途可分为实验室分散机、单轴分散机、双轴分散机，高速分散机采用无级调速、有电磁调速、变频调速(如用于水性涂料)及防爆变频调速(如用于

油性涂料)等多种形式。无级调速功能能满足各工艺过程中不同的工艺要求，可以根据不同的工艺阶段选择不同的转速。

客户困惑购买的通用机械容易坏、寿命短、噪音大、效率低、无售后原因分析如下

- 1.国内厂家使用的原材料厚度和电机达不到标准要求。
- 2.国内厂家加工通用机械的设备性能和规格达不到标准化生产通用机械的要求。

3.客户没有真正深入了解通用机械行业，分不清经销商与厂家，哪家实力强售后好贪图小利。

4.为了让用户买到更好的产品，我们采用先进的技术和高素质的人才不断的改进。

5.如鼎在制造公司的每一款产品的时候，采用的原材料厚度和宽度都是按照国家标准，严格每道工序的程序，对于不合格的配件坚决不予采用，有效克服了这些问题，从而在质量上塑造我们的品牌实力。

6.为什么在数以万计的通用机械的行业中，我们如鼎机械能脱颖而出？我们凭的是质量与服务，诚信为本，实事求是，绝不夸大产品的性能，您的满意是我们最大的追求。

**售前服务：**我们客服将配合您的情况，量身为您免费提供参考方案，帮助您选择最适合您的机器，您也可以到我厂实地考察、参观，我们有专业人员为您服务，欢迎您的莅临。

**售后无忧：**当您购买了我们的产品，需要操作和技术帮助时，无论您在哪里，无论是由于什么原因造成的故障，都会得到我们第一时间为您提供的信息咨询和帮助，我们会在24小时内做出实质性反应，将积极主动地配合买方解决问题，保障您的生产稳定和不断提高您的生产能力。

广东省内24小时内上门服务，广东省外48小时内上门服务，电机1年包换（非人为损坏）  
整机保修12个月（非人为损坏）售后服务电话：13650455482 李先生

**服务程序/承诺：**正祥机械乐意为您提供全面的培训，确保客户完全了解我们的设备；正祥机械乐意与您分享最新的技术，并结合您的产品需求，提供全套的解决方案；设备交货后前，由我司免费负责设备的安装调试，协助买方进行验收。服务承诺1.设计、生产我公司在承接设备加工的设计，生产阶段，广泛征集需方意见，尤其在平立面布置时充分考虑需方的场地条件及公用工程条件，使设备在保证质量的同时，兼顾最优化的组合。2.安装调试设备到达需方厂内，我公司派专业技术人员赴需方指导安装并负责调试至正常使用。3.质量保证我公司设备质保期为一年，质保期内非人为因素的设备损坏，负责免费维修，人为因素的设备损坏，我公司及时维修并收取成本费用。4.维修及期限质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内企业二天内到达现场维修，省外企业2天内到达现场，质保期满提供的服务为有偿服务，每次服务均收取工本费。5.零配件供应我公司长年向需方提供优质，优价的零配件，并提供相关的配套服务。质量控制1.设计控制技术根据用户的具体要求结合试验的实际情况进行科学，合理的设计，并编制设备制造的全过程工艺卡片。2.采购控制确立供方名单，并对供方进行严格的考察和比较，遵循优质原则，建立供方档案，同一品种的外购外协件，能够正常供货的供方不得少于三家。3.生产控制生产必须以技术文件为依据，对每工序的已加工合格品必须加以标识，关键零部件标识要明确，保证产品的可追溯性。4.检验控制由专职检验人员对原材料及外购，外协件进行检验，批量较大的可抽检，但抽检不得低于30%，关键的，精密的外购外协件必须全检。自制件的加工必须进行自检，互检，复检，总检，全部合格方可定为合格品。成品可以在厂内装机并启动的，在厂内启动试机检验，检验合格后方可出厂；不能在厂装机的必须分阶段严格检验，在需方厂内安装完毕并试机成功，出具检验合格证。

**联系：**李先生（总经理）电话：086 0769 86989969手机：13650455482 13662998852传真：086 076986989968地址：中国广东 东莞市 清溪镇康怡路112号（金欣工业园 正祥机械）邮编：526300公司主页：<http://www.dgzxjx688.com> 李先生（总经理）

本产品的分散机类型是乳化分散机，物料类型是液-液，适用物料是化学品，品牌是正祥，应用领域是化工，调速范围是80-1440（r/min），型号是ZX-FS，速度类别是单速，分散轮直径是160-350（mm），升降行程是1200（mm），电机功率是7.5（Kw），产品类型是全新，变速方式是减速器变速，速度范围是400rpm以下，罐容量是200（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是380X260X160（mm），整机重量是150Kg（Kg）

) , 规格是ZX-FS7.5