

# PP棉线绕滤芯30英寸5微米水处理精密过滤保安过滤器反渗透设备

产品名称	PP棉线绕滤芯30英寸5微米水处理精密过滤保安过滤器反渗透设备
公司名称	济南欧康环保设备有限公司
价格	8.50/个
规格参数	加工定制:是 型号:30英寸5微米 品牌:济南欧康
公司地址	中国 山东 济南市 济南市历山北路66号
联系电话	86-053188279906 15552853100

## 产品详情

### 1.熔喷滤芯

特点 高孔隙率、高截留率

高纳污能力、大流量

低压差

更长的使用寿命

结构 热熔自粘，无化学粘合剂

多层结构

外层疏松，内层紧密的渐变径渐紧结构

安全性 符合f.d.a

化学稳定性: 100% polypropylene  
具有良好的化学稳定性能,以及具有  
良好的耐酸,碱,酮,酯类溶剂

应用 民生用

生活饮用水前置过滤

工业用

r.o.反渗透前置过滤  
化学制程中酸碱液体之过滤

水溶性油漆、油料、涂料之过滤系

最 21 =5.0kg  
大 f/cm2  
压  
差

统

机械用油、切削油、重油，燃油之过滤

食品饮料、食用油、蔬菜油液体过滤

pcb药液之过滤

工业用水、电镀液之过滤

r.o.逆渗透前置过滤

电着涂装(ed)，化学药液之过滤

糖浆、巧克力等各式浆液之过滤

显像用药液、墨水之过滤

无菌水、超纯水之前置过滤处理

工业用纯水过滤前置系统

化工原料、有机溶剂之过滤

操作条件  
材料

100% polypropylene

过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )

相对精度 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100  $\mu\text{m}$

规格

长度：10" (250-254mm)、20" (500-508mm)、30" (750-762mm)、40" (1000-1016mm)

直径：内径，28mm、30mm；外径，60-65mm

特殊规格可订做。

技术指标

精度及流量表

公称精度 ( $\mu\text{m}$ )	初始精度 ( $\mu\text{m}$ )	最大颗粒 ( $\mu\text{m}$ )	水流量 (l/min)
1	10-20	20	20
3	15-25	25	25
4	20-30	30	30
10	30-40	45	35
20	35-50	60	40
30	40-60	80	50

50	50-70	100	60
100	100-150	200	70

注：

- 1、初始精度的过滤效率 $n=95\%$
- 2、最大颗粒的过滤效率 $n=99\%$
- 3、循环过滤时滤芯精度逐渐增高
- 4、本流量值是在压差 $p=0.015\text{mpa}$ 下，10"标准滤芯滤水时各公称精度的流量值。

本产品的加工定制是是，型号是30英寸5微米，品牌是济南欧康，进水口径是65（mm），工作压力是1（psi）