

外加剂储罐 混凝土外加剂母液储料罐 外加剂储料罐

产品名称	外加剂储罐 混凝土外加剂母液储料罐 外加剂储料罐
公司名称	慈溪市普盛塑料容器有限公司
价格	34000.00/个
规格参数	材质:LLDPE 用途:储存 使用寿命:最高可达25年之久
公司地址	慈溪市横河镇梅园村沙河后山1号
联系电话	86-057463250606 15824283503

产品详情

记住，所有的一切我们都会努力去做，只要联系我们的业务员

联系方式：13819446589 工作qq：624861651 黄先生

工厂接受定制，贴牌，出口，质优价廉

普盛容器诚招经销商

温馨提醒：在购买塑料容器时，主要从材质，厚度（重量），工艺，厂家供货实力等方面进行比较，不要单单只考虑价格。有些厂家的报价比生产成本还要低，只有偷工减料参杂回收料。

亲们，请相信一句话吧：一分价钱一分货！不要说它没道理哦

本公司塑料储罐产品分为3个级别，分为a级，b级，特级，ul级介绍如下：a级：主要是室内储蓄水用b级：主要是存饮用水储水，工业用低酸，低碱用（在a级的基础上增加厚度）特级：主要是工业用低浓度强酸强碱用（在b级的基础上增加厚度）

ul级：主要是工业用高浓度强酸碱用（在特级的基础上增加厚度）

同样的产品我们比质量，同样的质量我们比价格，同样的价格我们比服务！

产品具备颜色说明:白色,桔黄色,黑色,蓝色等

公司产品型号俱全水箱：500升，1吨，2吨，3吨,5吨,6吨，8吨，10吨，15吨，20吨，30吨，40吨，50吨。
pt-250l，pt-500l，pt-1000l，pt-1500，pt-2000l，pt-3000l，pt-5000l，pt-6000l，pt-8000l，pt-10000l，pt-15000l，
pt-20000l，pt-30000l，pt-40000l，pt-500000l

规格型号	直径(mm)	垂高(mm)	总高(mm)	盖径（mm）	厚度（mm)
pt-250l	670	755	890	400	3
pt-500l	785	915	1100	400	3.5
pt-1000l	1060	1060	1300	400	4
pt-1500l	1160	1400	1700	400	5
pt-2000l	1310	1420	1750	400	6
pt-3000l	1530	1520	1860	400	7
pt-5000l	1750	2050	2280	600	8
pt-6000l	1860	2250	2500	600	9
pt-8000l	2200	2100	2550	600	10
pt-10000l	2200	2600	2920	600	12
pt-15000l	2400	3300	3700	600	15
pt-20000l	2850	3100	3600	600	18
pt-30000l	2900	4500	5000	600	26
pt-40000l	3400	4400	5100	600	28
pt-50000l	3400	5500	6200	600	28

采用工艺说明：旋转一次成型材料：

lldpe韩国现代材质644低密度聚乙烯（简称pe）特性一：

耐酸、耐碱；请参照聚乙烯耐药品性能表说明：

- （1）本容器若装比重为1或以下之液体(弱酸、弱碱及水)一般使用寿命在5到20年，如放置在避阳光，避风雨的地方，使用寿命可大大延长到25年。
- （2）若装比重在1-1.2 之间的酸碱液体则老化期为4-5年，使用寿命在18年之内。
- （3）若装比重在1.2-1.4之间的酸碱液体则老化期为3年使用寿命在15年之内。
- （4）若装比重在1.4以上之酸碱液体则老化期为2年使用寿命在10年之内。

特性二：所耐温度高温不超过摄氏70-80度，最高不得高于100度。耐冷冻不得低于摄氏零下30度。特性三：

常压产品，也就是普力容器，不可施于超过常压（1个大气压力）以上之正压或负压；若需搅拌或酸碱浓度比重在1.2以上时,最好加装补强套及加厚桶体壁厚为宜。此项特性尤其在盛装容积超过10000l以上的桶体特需注意之。（硫酸、硝酸浓度超过28%一律使用特级产品并最好加装补强套）特性四：

本容器为滚塑一体成型之产品，具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点。附注：接口、配管及补强套使用说明书（1）.本容器出厂前安装的接口或法兰，在运输过程中会松动甚至损坏，在收货及安装前务必检查是否完好。（2）.容器之间连接或外接管道，需采用柔性或u字形连接并应用支

架托住，管道及接口上不得受力，以防容器盛装液体时的压力及管道重量损坏接口和容器本体。（3）.在接口和管道安装完毕后，必须试水，检查桶体及接口和管道的连接是否有渗漏。（4）.接口和管道部份应每月检查，发现异状情况应及时检修。（5）.我司之补强套为250mm、1.5mm的冷轧钢板；安装要在容器没装液体时进行，松紧度以在桶体上不掉下来为宜；在长途运输及搬运过程中补强套油漆面会有损伤，故安装好后须重新油漆，以增长使用寿命，且要在紧固螺杆及螺帽上涂上黄油，以免锈蚀影响强度。1.每只水箱开进水、出水二只孔，有特殊要求另定。2.屋顶水箱应放置在受力状况良好的楼梯开间或平台上。3.水箱为普力容器，故控制液位应加装浮球或其它有效控制装置。4.组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，12小时不漏水为合格。5.水箱应定期清洗，试水时防止杂物冲入箱内6、一般储罐使用条件为常温、常压7、滚塑防腐储罐在大规格大容量大体积的产品上有非常大的优势，尽管体积大，但依然保持一次成型整体性的特点，这是其它储罐工艺所达不到之处。8、特殊要求，特殊情况下，客户在安装前尽可能电话与供方联系咨询清楚再安装。

塑料pe储罐指的是无焊缝一次成型塑料（聚乙烯pe）储运设备系列为储罐三大系列之一，其生产工艺为：滚塑成型工艺，又称旋转成型、旋转浇铸成型，是一种热塑性塑料中空成型方法，即先将粉状或糊状pe物料注入模内，通过对模具的加热和纵横向的滚水动旋转，使物料借自身重力作用和离心力作用均匀地布满模具内腔并且熔融，待冷却后脱模而得中空制品。由于滚塑的转速不高，产品几乎无内应力，不会发生变形，凹陷等缺点，产品表面平整、光滑。

塑料pe外加剂罐特性及使用规范：

1.pe储罐系列的规格型号从250l-500l-1000l-2立方-3000l-5方-6000l—8吨-10立方-15吨-20000l-25立方-30立方-40立方-50立方等。生产过程严格遵循中华人民共和国gb9687-88质量标准。

2.pe储罐一次成型、无焊缝、工艺完整。容器内外光滑、造型美观、无毒、无味、防腐蚀、耐酸碱、耐高温(80℃以下)、耐冷冻(-40℃)。产品广泛用于化工、生物、染料、医药、农药、冶金、电子、环保、纺织、酿造、食品、建筑、给水、排水等众多行业。

3.pe储罐优点：卫生、安全、轻巧、易于安装等，是作为水、油及含酸、碱类化工液体、外加剂等介质储存、运输、搅拌等的理想选择。产品销往浙江、江苏、上海、福建、安徽、江西、山东、山西、河北、河南、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、宁夏、陕西、新疆、青海、湖南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、广东、广西、海南等全国大部分市、县、自治区。

注：本店商品均发物流，所以不直送上门如须直送另加直送费本店为厂家直销，价格随时会浮动！买家请注意，工业品体积巨大，运输途中或许有细微划痕！但是不影响正常使用，如有影响，可免费换货，请放心购买！公司对广大消费者承诺：公司里每一个产品都是韩国进口全新料制作，不参杂任何一点回料。本公司一直以来受到广大消费者的好评。产品赠送直径50及以下接头2个，免费安装接头。注：如以上型号没有满足您的需求，我们还可以为您量身定制模具为确保双方利益，我们所有的产品在发出前都经过严格检查，请您记得先验货在签收，如您收货时严重破损、变形，请马上电话通知我们，务必不要签收，签收后视为买家已验证产品完好，本厂不负责。

1.产品运费说明：由于本店所出售的产品体积较大，而且货到不同地区的运费都不一样所以请购买前联系客服问清楚具体的运费。我们一般是通过当地托运部发货，如果货物量比较多我们则通过找回程车的方式来为您发货（这样运费实惠很多哦），运费可以到付也可以我们代付，如您需要送货上门请购买前提前联系客服确认具体收货地址及运输费用，以免造成不必要的纠纷。2.产品价格说明：由于本店商品适用于不同行业，而且各个行业要求不同，因此有关产品的价格请先联系店主后再拍下，如未与本店主联系私自拍下，本店有权不发货，请各位谅解。店主在这祝各位亲购物愉快。谢谢注：如店主有事外出旺旺联系不到，您可以打我手机：13819446589，在此我们祝各位天天笑口常开！普盛产品服务条例：1、产品所用材质为韩国产HDPE料，耐酸碱、食品级，符合中国食品卫生检测标准。2、产品有白、桔红、兰、黑等多种颜色，可供选择。3、产品的质量（除人为因素），至少使用5年。4、产品出厂可提供合格证、检测报告等文件。5、一年内如有质量问题（除人为因素）我们可提供免费上门维修或者更换新的。

普盛容器准确的交期，亲切实在的服务，融汇先进设备，打造行业精品。 慈溪普盛塑料容器有限公司的尊崇是“技术求第一，质量求发展”。合理造价，与客户真诚合作。

工厂接受oem代加工服务

说明：客户购买我公司产品，应按照以下方式正确使用，违反造成的损失，我司不承担任何附带责任，请阁下认真阅读，如有异议及时联系我司售后予以解决。

吊装

- 1、5吨以上产品，必须采用吊车铲车卸货，严禁直接从车上暴力推下。
- 2、吊带要求：必须是摩擦力足够大的尼龙带或等材质的布吊带，严禁使用钢丝绳。
- 3、吊带捆绑要求：吊带捆绑位置为桶体1/2处（桶必须放倒横卧），严禁口部吊装
- 4、附件保护：如桶体有焊接法兰或易损易碎配件，吊装时应格外小心，严禁触碰撞
- 5、吊装货物直接参与工作人员或周围人员，严格参照吊装安全守则确保人身安全

二、安装

- 1、安装储罐的基础要求平整，并能承受相应的压力。（图一）
- 2、储罐放置处，请清除尖锐的物品或石块,10吨及以上储罐必须在底部铺细黄沙垫衬底部。
- 3、储罐在出厂时已安装好了接头，强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动，在安装时对接头密封性能进行检查。请注意，接头材质以pvc、abs或尼龙之类的树脂制成的成品，若拧得太紧可能会将螺纹损坏。
- 4、储罐外部连接必须正确。（图二、图三）与储罐下部接头或法兰连接的管子要垂直于罐壁，特殊情况下建议用软性过度连接，以免装满液体后的罐壁垂直度变化或膨胀，导致接头连接受损产生渗漏，严重时影响接头和桶体使用寿命。为防止管道损坏，桶底部连接管道时应加撑u型管夹（图三）。
- 5、连管工作结束后，请务必实行满水试压，以确认有无漏水现象。若有漏水的情况，请再确认接头的密封部及螺纹部，是否有误，再另行调整。
- 6、储罐内存溶液温度一般为常温。若盛装液体温度高于50 时，应配置金属补强套，以防储罐软化变形，补强套松紧以不掉落为宜。
- 7、盛装化学物品时（比重大于1:1.2）或15立方以上的储罐，建议采用金属补强套来限制桶体的膨胀变形，从而避免桶体孔部开裂。
- 8、本储罐为普力容器，请勿对储罐增加内压或外压。进液、排液流量较大时，应配置相应流量的排气孔。
- 9、在变换盛装液体或不能确定可否盛装某种介质时，应及时向本公司工程部咨询0574-63250607。

使用

注意事项：

- 1、 由于产品材质特殊性，严禁遭受外力撞击，高空滚落或施加外力。
- 2、 严禁明火，挥发性有机溶剂，特别是汽油。
- 3、 盛装高危产品时应树立警示牌，警示线和必要的防护措施，环境保护措施。
- 4、 应定期巡检产品，如发现有渗漏现象，应立即停止使用，并采取必要的补救措施。
- 5、 进料位置客户应加装必要的浮球限位装置。
- 6、 每个产品客户应在进料口位置添加三通连接溢流装置，确保压力安全。
- 7、 登高超过2米产品，客户应添置必要的爬梯及保护装置。
- 8、 进料位置，客户后期应加装必要的导流管引流到桶侧壁，防止长时间冲刷底部。
- 9、 如盛装食用级产品，应添加必要的避光保温材质，防止光源污染造成的长苔及细菌滋生。
- 10、 本产品只能作为固定储存，严禁改变其用途（如车载运输等）。
- 11、 本产品不能替代国家严令禁止储存高危违禁物品。
- 12、 严禁深埋产品。

感谢客户朋友耐心阅读完此产品简单重要说明部分，想了解更多关于本产品的材质，工艺及更多用途，请您致电我司生产售后部或者销售人员（13819446589），客户朋友在后续使用过程中发现更多的使用和注意特性，感谢您宝贵的意见。

本产品的材质是LLDPE，用途是储存，使用寿命是最高可达25年之久，尺寸是直径3400mm高度6200mm，纯料与再生料比例是100%纯料