

D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀

产品名称	D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀
公司名称	浙江中旭达自控阀门有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZXDA中旭达 型号:D341X
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道3路577号
联系电话	0577-86998087

产品详情

一：产品特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

二：执行标准

法兰标准
结构长度标准
检验标准

gb9113-2000、gb17241.6-1998
gb12221-89
gb/t 13927-92

三：主要参数

50 ~ 2000

50 ~ 1600

公称通径dn (mm)

公称压力pn (mpa)

密封试验(mpa)

强度试验(mpa)

适用温度

适用介质

泄漏率

驱动方式

0.6

1.0

1.6

0.66

1.1

1.76

0.9

1.5

2.4

丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200

水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体

符合gb/t13927-92标准

蜗轮传动、电动、气动、液动

四、主要零部件材料

零件名称

阀体

蝶板

阀轴

密封圈

填料

材料

wcb、qt450-10、ht200、ht250

wcb、qt450-10、ht200、ht250

2cr13

丁腈耐油橡胶

柔性石墨

订购方式：

因产品的特殊性，固网络发布的价格为临时性添加，具体产品价格请致电我公司13676797220实时询价！

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的（可定做），订货时请详细说明以下参数：

（例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件）

联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款

电话：0577-86822661

电话：0577-85820980

传真：0577-85820981

销售qq:37672104

技术qq:100872661

公司网站：www.wzzxd.cn

公司地址：浙江省温州市龙湾区沙城七五工业区

本产品的加工定制是是，品牌是ZXDA中旭达，型号是D341X，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是节流，类型(通道位置)是直通式，口径是DN40-DN2000，公称通径是DN40-DN2000，安装尺寸是DN40-DN2000，属性是属性值