

## SL-808A B型埋地管道泄漏检测仪 新型管道检漏仪

产品名称	SL-808A B型埋地管道泄漏检测仪 新型管道检漏仪
公司名称	南通市万能检测仪器有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:气体泄漏检测仪 品牌:万能
公司地址	江苏南通海安县凤山北路88号
联系电话	0513-88027551 13382351808

### 产品详情

wn-488地下管线探测定位仪

wn6800双钳接地电阻测试仪

wn-6000型漏水检测仪

wn-5808型 音频检漏仪

wn-818埋地管道燃气泄漏检测仪 (新)

wn-089型杂散电流检测仪

温馨提示：以上价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询,谢谢合作！

sl-808a、b型埋地管道泄漏检测仪既能在管线上的路面进行探测，又能检测管线附近的坑、井，能对石油液化气、人工煤气、天然气等可燃性气体进行检漏，它是我国燃气行业中必不可少的检漏设备。主要应用于城市燃气公司的地下输气管道的泄漏点的探测；用于采气厂、输气公司长输管线泄漏点的准确定位；用于天然气净化厂、化工厂、加气站等单位的地下管线的查找，以及地下管线接头、阀门点的探测。

【特点】1、用手持式探头，对地上、地下的可燃性气体进行泄漏检测；2、地下管线泄漏气体达到报警浓度时声音报警；3、内置式充电电池；4、采用世界上最先进的传感器及吸气泵，可有效避免沥青路

面挥发气体和汽车尾气的干扰，具有耐低温，高灵敏度，高稳定性的显著优点；5、吸入式检漏，灵敏度高，响应时间快；6、操作简单，只需打开电源开关和调零就可检测，调查路面漏气状况；7、报警声按浓度的比例变化，工作人员无需注意显示数值。【主要技术指标】 检漏范围：低档0-1000ppm；高档0-10000ppm 报警设定值：5-1000ppm范围内任意设定，可调注：sl-808a适用于天然气、液化石油气sl-808b适用于人工煤气【检测原理及方法】 当输送的可燃性气体在地下管道被腐蚀或破裂穿孔后，产生泄漏，向地面冒跑，扩散，并在漏点正上方扩散浓度最大，根据这一现象，利用气敏探头在管道上方移动，当接触到可燃性气体后，检漏表头指示迅速变大，产生报警信号，调节灵敏度确定浓度最大区域，即可准确地找到泄漏点的位置。

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是万能，型号是SL-808A，测量范围是0-10000ppm，测量对象是SL-808A适用于天然气、液化石油气SL-808B适用于人工煤气3，温度范围是-30~60（ ），电源是充电电池