

气动球阀（Q614/Q615F-16P）

产品名称	气动球阀（Q614/Q615F-16P）
公司名称	温州克瑞阀业有限公司
价格	480.00/个
规格参数	品牌:克瑞 型号:Q614F-16P 材质:不锈钢
公司地址	温州永强高新园区
联系电话	86-057786912256 13566253645

产品详情

气动球阀

【用途】气动球阀广泛适用于天然气、油品、化工、冶金、造纸电办、矿业，印染、生物制药，日用化工，食品饮料，水处理及空气处理等行业的流体自动控制或调节控制，与自动化气动仪表配套使用。**【结构特点】**采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列aw型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式（弹簧复位）。**【独特的阀座密封结构】**浮动式球阀采用唇型弹性密封圈结构设计，保证密封的可靠性对于低压、超低压或真空工况用球阀，采用板簧加载的阀座密封结构，能确保球阀长期可靠的密封。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。固定式球阀根据压力的大小、介质性质及密封要求的不同而选择球前密封结构、球后密封结构或前后双密封结构。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。**【附件的选项】**根据不同控制和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构：zthj手操机构

本产品的品牌是克瑞，型号是Q614F-16P，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15-100（mm），适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是换向，驱动方式是气动，用途是调节，类型(通道位置)是三通式