

# DN300 DN400现货 气动带手动梅花形暗板刀闸阀 浆闸阀

产品名称	DN300 DN400现货 气动带手动梅花形暗板刀闸阀 浆闸阀
公司名称	浙江高创泵阀有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:高创 型号:PZ643H/X/F 连接形式:对夹
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	0577-67973175 13588937150

## 产品详情

pz673h/x/f气动刀型闸阀主要参数：

公称压力nominal pressure	0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、150lb
公称口径 nominal diameter	dn50 ~ 500mm nps 2" ~ 20"
适用温度 suitable temperature	0 ~ +200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定） range of temperature subject to the material of sealing and property of medium
连接法兰 connecting flange	ansi b16.5、gb/t9113、jb/t79、hg、sh、jis、din、nf、bs
主体材料 main materials	wcb、zg1cr18ni9t、zg1cr18ni2mo2ti、cf8、cf8m、cf3、cf3m
密封形式 seal type	软密封、硬密封 teflon soft seal、stainless steel hard seal
泄漏量 leakage	软密封：a级（零泄漏） 硬密封：d级（液体 $0.1 \times dn \text{ mm}^3 / \text{s}$ ） teflon soft seal:grade a(zero leakage) stainless steel hard seal : grade d(liquid $0.1 \times dn \text{ mm}^3 / \text{s}$ )
配套附件	电磁阀、空气过滤器

accessories	solenoid valve、 air filter
气源压力	0.4-0.6mpa
air-supply pressure	
电磁阀电压	dc24v、 ac220v
solenoid valve voltage	

刀型闸阀的适用范围：

采矿、洗煤、钢铁工业	用于洗煤管道、滤渣浆管道等、排灰管道
净化装置	用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水
造纸工业	用于任何浓度纸浆、料水混合物
电站除灰	用于灰渣浆液

订货须知：

用户选购时，必须注明阀门公称通径、压力及阀门连接标准以及气动附件要求
所需阀门如有特殊要求，必须注明特殊尺寸、特殊材质等各项参数

浙江高创泵阀有限公司专业生产刀型闸阀、浆液阀和玻璃钢泵等各种阀门泵类产品，质量可靠，售后完善，欢迎各大使用单位来电咨询，到厂参观。

本产品的品牌是高创，型号是PZ643H/X/F，连接形式是对夹，主体材料是WCB，CF8M等，公称通径是DN50-500mm（mm），适用介质是浆液，矿渣，密封形式是软密封，硬密封，标准是国标，美标，日标，德标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式